

Zmywarka do szkła, kosz 400x400 mm, system płukania HTR, wbudowany zmiękcacz, 440x555x695 mm, SMEG SPG405S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709322427

EAN13: 8017709322427

UPC: -

Cena produktu:

**12 915,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Elektroniczne sterowanie obsługuje 3 programy automatyczne, utrzymując temperaturę mycia 60 °C oraz płukania 83 °C. System HTR z bojlerem atmosferycznym zapewnia stałą temperaturę płukania 85 °C oraz stabilne ciśnienie wody. Funkcja Soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej, co zapobiega uszkodzeniom delikatnych naczyń.

- Wydajność na poziomie 40 koszy na godzinę pozwala umyć do 1000 kieliszków.
 - System HTR gwarantuje stałą temperaturę płukania 85 °C dla pełnej dezynfekcji.
 - Funkcja Soft-start płynnie zwiększa ciśnienie wody, chroniąc delikatne szkło przed uszkodzeniem.
 - Zużycie wody wynosi 3 l na jeden cykl mycia.
-

Konstrukcja z czyszczeniow podwójn? ?ciank? ogranicza emisj? ha?asu do poziomu 52,6 dBA i zmniejsza straty ciep?a. T?oczony zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz zintegrowane przewodnice koszy eliminuj? miejsca gromadzenia si? osadów. 4-stopniowy system filtracji stale oczyszcza wod?, a wbudowany zmi?kczacz automatycznie regeneruje ?ywic? podczas cyklu.

- T?oczony zbiornik o pojemno?ci 7 l nie posiada ostrych kraw?dzi, co u?atwia czyszczenie.
- 4-stopniowy system filtracji eliminuje zanieczyszczenia i chroni pomp? myj?c? oraz odp?ywow?.
- Wbudowany zmi?kczacz z ci?g?? regeneracj? ?ywicy zapobiega osadzaniu si? kamienia wewn?trz urz?dzenia.
- Pompa spustowa wykonuje czyszczeniow wymian? wody w trakcie ka?dego cyklu mycia.

Zmywarka podblatowa o wysoko?ci 695 mm wymaga zasilania 400 V i przy??cza o mocy 5,2 kW. Prze?wit drzwi wynosz?cy 309 mm umo?liwia mycie wysokiego szk?a i naczy? na kosztach 400x400 mm. Urz?dzenie jest wyposa?one w pomp? spustow? oraz elektroniczne dozowniki detergentu i nab?yszczacza.

- Urz?dzenie o szeroko?ci 440 mm i g?boko?ci 555 mm mie?ci si? pod blatem.
- Wymagane przy??cze elektryczne to 400 V o ??cznej mocy 5,2 kW.
- Prze?wit drzwi wynosi 309 mm, co okre?la maksymaln? wysoko?? ?adowanych naczy?.
- Zestaw zawiera w?? doprowadzaj?cy wod? o d?ugo?ci 1,5 m oraz w?? odp?ywowy 2 m.

- Kosz na sztu?ce 1x PHOOS01.
 - 2 kosze uniwersalne PB40G01.
 - W?? doprowadzaj?cy wod? 1,5 m.
 - W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.
-

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w barach, kawiarniach, enotekach oraz restauracjach o dużym natężeniu ruchu. Sprawdzi się również w hotelach, piekarniach i punktach szybkiej gastronomii potrzebujących wydajnego mycia szkła.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 440

Głębokość (mm): 555

Wysokość (mm): 695

Model: SPG405S

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 5.2

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 400 x 400

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 309

Zmiękcacz wody: Tak

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



