

Zmywarka kapturowa, kosz 500x500 mm, system płukania HTR, 634x750x1523 mm, SMEG SPH515



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709323219

EAN13: 8017709323219

UPC: -

Cena produktu:

**33 210,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Produkt nie jest dostępny w sklepie internetowym. Aby zobaczyć szczegóły produktu, kliknij tutaj.

Elektroniczne sterowanie oferuje 6 programów automatycznych oraz 1 cykl w pełni programowalny, dostosowany do specyfiki mytego szkła lub naczyń. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę płukania 85 °C oraz stabilne ciśnienie wody. Funkcja soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej o mocy 700 W, chroniąc naczynia przed uszkodzeniem.

- Wydajność na poziomie 60 koszy na godzinę przy zużyciu 3,2 l wody na cykl.
- Wysokość załadunku wynosząca 470 mm umożliwia mycie wysokich naczyń oraz blach GN 1/1.
- System Thermostop wstrzymuje płukanie do momentu osiągnięcia wymaganej temperatury w bojlerze i zbiorniku.
- Wyświetlacz z 8 cyframi oraz 5 przycisków informuje o postępie programu i braku

detergentów.

Konstrukcja z podwójnymi ściankami kaptura ogranicza emisję hałasu do poziomu 59,9 dBA oraz redukuje straty ciepła do otoczenia. Tłoczony zbiornik o pojemności 14 l ze stali nierdzewnej AISI 304 posiada zaokrąglone krawędzie ułatwiające usuwanie osadów. Pięciostopniowy system filtracji wychwytuje zanieczyszczenia o wielkości od 0,51 mm do 2 mm, chroniąc pompy przed zablokowaniem.

- Pompa spustowa realizuje czyszczenie wymianę wody w zbiorniku podczas każdego cyklu mycia.
 - Ramiona myjące i pucujące wykonane ze stali nierdzewnej są odporne na działanie chemii.
 - Programy samoczyszczące wspomagają utrzymanie higieny wnętrza komory po zakończeniu pracy.
 - Pięciostopniowa filtracja chroni pompę myjącą i odpływową przed drobnymi przedmiotami i zanieczyszczeniami.
-

Zmywarka wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o mocy 9,7 kW, a jej konstrukcja wspiera się na regulowanych nóżkach umożliwiających poziomowanie. Kaptur podnoszony ręcznie wymaga siły 2,5 kg, a całkowita wysokość urządzenia przy uniesionej komorze wynosi 2138 mm. Standardowe wyposażenie obejmuje węze doprowadzający i odprowadzający wodę o długości 2 m.

- Wymiary podstawy to 634 x 750 mm przy wysokości zamkniętego urządzenia 1523 mm.
 - Maksymalna wysokość odpływu wynosi 1000 mm dzięki zintegrowanej pompie spustowej.
 - Urządzenie przystosowane do pracy z wodą zasilającą o temperaturze od 5 °C do 60 °C.
 - Stopień ochrony IPX4 zabezpiecza podzespoły elektryczne przed zachlapaniem wodą.
-

- Kosz na naczynia 1x PB50D01.
- Kosz na sztućce 1x PHOOS04.
- Kosz uniwersalny 1x PB50G02.
- W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urządzenie jest przeznaczone do intensywnej pracy w restauracjach, hotelach oraz placówkach zbiorowego żywienia. Sprawdzi się również w piekarniach i cukierniach dzięki możliwości mycia blach GN 1/1.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 634
Głębokość (mm): 750
Wysokość (mm): 1523
Model: SPH515
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 9.7
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Dozownik naboyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 470
Producent: SMEG
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze (mm): 2138
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

