
Zmywarka do naczyń, kosz 500x500 mm, wbudowany zmiękcacz, 578x600x814 mm, SMEG SPD503S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709331627

EAN13: 8017709331627

UPC: -

Cena produktu:

**13 530,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę pamiętać, że produkt jest przeznaczony do użytku domowego i nie powinien być używany w celach profesjonalnych.

Urządzenie pracuje w trzech programach automatycznych o czasach trwania 1'30", 2'30" oraz 4' minuty. Elektroniczne sterowanie monitoruje temperaturę mycia na poziomie 60 °C oraz pękania wynoszącą 85 °C. System soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie wody, co chroni delikatne szkło przed uszkodzeniem podczas rozpoczęcia cyklu.

- Wydajność maksymalna wynosi 40 koszy o wymiarach 500x500 mm w ciągu jednej godziny pracy.
 - Zużycie wody w jednym cyklu mycia wynosi 3,2 l przy ciśnieniu wejściowym 250-1000 kPa.
 - Wysokość załadunku wynosząca 340 mm umożliwia mycie naczyń, szkła oraz blach GN 1/1.
 - Wbudowany zmiękcacz wody z cykliczną regeneracją zapobiega osadzaniu się
-

• kamienia w trakcie pracy.

Konstrukcja z czyszczyw podwójn? ?ciank? oraz t?oczony zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 u?atwiaj? codzienne czyszczenie komory. Zastosowany 4-stopniowy system filtracji zatrzymuje zanieczyszczenia i chroni pompy przed uszkodzeniem. Pompa spustowa realizuje czyszczyw wymian? wody w trakcie cyklu, co pomaga utrzyma? higien? k?pieli myj?cej.

- Zbiornik o pojemno?ci 16 l posiada formowane dno i prowadnice koszy bez ostrych kraw?dzi.
 - Ramiona myj?ce i p?ucz?ce wykonane s? ze stali nierdzewnej oraz tworzywa.
 - Programy samoczyszcz?ce wspomagaj? utrzymanie wn?trza urz?dzenia w czysto?ci po zako?czeniu zmiany.
 - 4-stopniowy system filtracji chroni pomp? myj?c? o mocy 700 W przed zanieczyszczeniami.
-

Zmywarka podblatowa o wymiarach 578x600x814 mm wymaga przy??cza elektrycznego 400 V o mocy 7,3 kW. Urz?dzenie wyposa?ono w regulowane n?ki oraz w??e doprowadzaj?ce i odprowadzaj?ce wod? o d?ugo?ciach odpowiednio 1,5 m i 2 m. Maksymalna wysoko?? odp?ywu wynosi 600 mm, co pozwala na monta? w ró?nych warunkach technicznych.

- Ca?kowita moc elektryczna urz?dzenia wynosi 7,3 kW przy napi?ciu zasilania 400 V.
 - G??boko?? urz?dzenia przy ca?kowicie otwartych drzwiach wynosi 1000 mm.
 - Przy??cze wody o ?rednicy DN15 wymaga temperatury zasilania w zakresie 5-60 °C.
 - Stopie? ochrony IPX4 zapewnia odporno?? obudowy na zachlapania w warunkach kuchennych.
-

- Kosz na naczynia 1x PB50D01.
-

-
- Kosh na sztu?ce 1x PHOOS04.
 - Kosh uniwersalny 1x PB50G02.
 - W?? doprowadzaj?cy wod? 1,5 m.
 - W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urz?dzenie jest przystosowane do pracy w restauracjach, hotelach oraz plac?wkach cateringowych obs?uguj?cych du?? liczb? go?ci. Dzi?ki mo?liwo?ci mycia blach GN 1/1 sprawdzi si? r?wnie? w piekarniach, cukierniach oraz sto??wkach i szpitalach.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szeroko??: 578
G?boko??: 600
Wysoko??: 814
Model: SPD503S
Napi?cie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 7.3
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500x500
Dozownik nab?yszczacza: Tak
Dozownik myj?cy: Tak
Wysoko??: za?adunku (mm): 340
Zmi?kczacz wody: Tak
Producent: SMEG
Pompa p?ukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

