
Zmywarka do naczyń, kosz 500x500 mm, system płukania HTR, 578x600x814 mm, SMEG SPD505



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709327613

EAN13: 8017709327613

UPC: -

Cena produktu:

**13 530,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę pamiętać, że wszystkie dane techniczne i specyfikacje są podane w języku polskim i mogą się różnić od danych technicznych i specyfikacji podanych w innych językach.

Urządzenie pracuje w oparciu o trzy programy automatyczne o czasach 1'30", 2'30" oraz 4 minuty. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę płukania 85 °C oraz stabilne ciśnienie wody. Funkcja soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej, co chroni delikatne szkło przed uszkodzeniem.

- Wydajność wynosi do 40 koszy na godzinę przy zużyciu 3,2 l wody na cykl.
 - Elektroniczny panel sterowania z 4-cyfrowym wyświetlaczem monitoruje temperaturę zbiornika i bojlera.
 - Poziomy hałasu podczas pracy urządzenia wynosi 54,5 dBA.
 - System Thermostop gwarantuje rozpoczęcie płukania dopiero po osiągnięciu wymaganej temperatury wody.
-

Konstrukcja opiera się na tłoczonym zbiorniku o pojemności 16 l wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304. 4-stopniowy system filtracji zatrzymuje zanieczyszczenia na różnych poziomach, chroniąc pompy przed zablokowaniem. Pompa spustowa realizuje czyszczenie wymiany wody w trakcie cyklu, usuwając najcięższe zabrudzenia z dna.

- Programy samoczyszczenia ułatwiają utrzymanie higieny komory po zakończeniu zmiany.
- Tłoczone prowadnice koszy eliminują zakamarki, w których mógłby gromadzić się osad.
- Ramiona myjące i pucujące wykonano ze stali nierdzewnej dla zwiększonej trwałości.

Zmywarka o wymiarach 578 x 600 x 814 mm wymaga zasilania 400 V i przyłącza o mocy 7,3 kW. Wysokość załadunku wynosi 340 mm, co pozwala na mycie wysokich naczyń oraz tac GN 1/1. Urządzenie posiada regulowane nóżki oraz stopień ochrony IPX4 przed zachlapaniem.

- Maksymalna wysokość odpływu wynosi 600 mm dzięki wbudowanej pompie spustowej.
- Wymagane ciśnienie wody na wejściu mieści się w zakresie 100-1000 kPa.
- Głębokość urządzenia przy całkowicie otwartych drzwiach wynosi 1000 mm.

-
- Kosz na naczynia 1x PB50D01.
 - Kosz na sztućce 1x PHOOS04.
 - Kosz uniwersalny 1x PB50G02.
 - Wąż doprowadzający wodę 1,5 m.
 - Wąż odprowadzający wodę 2 m.

Urządzenie znajduje zastosowanie w restauracjach, piekarniach, cukierniach oraz barach i kawiarniach. Sprawdzi się również w szpitalach, domach opieki oraz stołówkach i cateringu dzięki możliwości mycia blach GN 1/1.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 578

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 814

Model: SPD505

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 7.3

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 340

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



