

Zmywarka do naczyń, kosz 500x500 mm, system płukania HTR, wbudowany zmiękcacz, 578x600x814 mm, SMEG SPD505S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709327132

EAN13: 8017709327132

UPC: -

Cena produktu:

**14 145,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Urządzenie obsługuje 3 programy automatyczne sterowane elektronicznie, utrzymując temperaturę mycia na poziomie 60 °C oraz płukania 85 °C. System HTR z bojlerem atmosferycznym gwarantuje stałe ciśnienie i temperaturę wody, co przekłada się na dezynfekcję i szybkie schnięcie naczyń. Funkcja Soft-start płynnie zwiększa ciśnienie pompy myjącej, chroniąc delikatne szkło przed uszkodzeniem mechanicznym.

- Wydajność na poziomie 40 koszy lub 1440 kieliszków w ciągu godziny pracy.
 - Możliwość mycia do 7 blach GN 1/1 o wymiarach 530x325 mm jednocześnie.
 - Zużycie wody w jednym cyklu wynosi 3,2 l przy stałym ciśnieniu płukania.
 - System Thermostop pilnuje rozpoczęcia płukania dopiero po osiągnięciu zadanej temperatury w bojlerze.
-

Konstrukcja z czyszczeniow podwójn? ?ciank? oraz t?oczony zbiornik o pojemno?ci 16 l bez ostrych kraw?dzi u?atwiaj? codzienne czyszczenie komory. Zastosowany 4-stopniowy system filtracji chroni pompy przed zanieczyszczeniami, a wbudowany zmi?kczacz z ci?g?? regeneracj? zapobiega osadzaniu si? kamienia. Pompa spustowa realizuje czyszczeniow wymian? wody w trakcie cyklu, usuwaj?c zabrudzenia bezpo?rednio do kanalizacji.

- T?oczony zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 o g?adkich powierzchniach.
- Opatentowany 4-stopniowy system filtracji usuwaj?cy drobne cz?stki i resztki jedzenia.
- Wbudowany zmi?kczacz wody z procesem regeneracji ?ywicy podczas trwania cyklu mycia.
- Ramiona myj?ce i p?ucz?ce wykonane ze stali nierdzewnej oraz wytrzyma?ego tworzywa.

Urz?dzenie o wymiarach 578 x 600 x 814 mm wymaga pod??czenia do zasilania 400 V o ??cznej mocy 7,3 kW. Prze?wit drzwi wynosz?cy 340 mm umo?liwia swobodne wk?adanie wysokich naczy? oraz standardowych blach gastronomicznych. Zmywarka posiada regulowane n?ki oraz wbudowane dozowniki detergentu i nab?yszczacza z mo?liwo?ci? manualnej regulacji dozowania.

- Wymagane zasilanie tr?fazowe 400 V przy mocy ca?kowitej 7,3 kW.
- Wysoko?? za?adunku 340 mm pozwala na mycie naczy? o du?ej ?rednicy.
- Maksymalna wysoko?? odp?ywu wynosi 1000 mm dzi?ki zintegrowanej pompie spustowej.
- W??e doprowadzaj?ce i odprowadzaj?ce wod? o d?ugo?ci odpowiednio 1,5 m i 2 m.

- Kosz na naczynia PB50D01.
- Kosz na sztu?ce PHOOS04.
- Kosz uniwersalny PB50G02.
- W?? doprowadzaj?cy wod? 1,5 m.

- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Model SPD505S jest przeznaczony do pracy w restauracjach, barach, kawiarniach oraz piekarniach i cukierniach. Dzi?ki obs?udze blach GN 1/1 i wydajno?ci sprawdzi si? r?wnie? w sto??wkach, szpitalach i obiektach cateringowych.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szeroko??: 578
Gł?boko??: 600
Wysoko??: 814
Model: SPD505S
Napi?cie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 7.3
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500x500
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Dozownik myj?cy: Tak
Wysoko??: 340
Zmi?kczacz wody: Tak
Producent: SMEG
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



