
Zmywarka do szkła, kosz 400x400 mm, system płukania HTR, 460x600x705 mm, SMEG SPG415



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709326524

EAN13: 8017709326524

UPC: -

Cena produktu:

**16 605,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę pamiętać, że waga i wymiary mogą się różnić w zależności od wersji i konfiguracji. Dane techniczne mogą się różnić w zależności od wersji i konfiguracji.

Elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem 8-cyfrowym obsługuje 6 programów automatycznych oraz jeden w pełni programowalny. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę płukania 85 °C i ciśnienie wody, co umożliwia skuteczną dezynfekcję naczyń. Funkcja Soft Start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej, chroniąc delikatne szkło i kryształy przed uszkodzeniem mechanicznym.

- Wydajność na poziomie 60 koszy na godzinę przy zużyciu 2,3 l wody na cykl.
 - System Thermostop pilnuje zadanej temperatury mycia 60 °C i płukania w zakresie 71-83 °C.
 - Wysokość załadunku wynosi 315 mm, co pozwala na mycie naczyń o średnicy do 300 mm.
-

-
- Wskaźniki na panelu informują o braku nabijaszczacza, detergentu oraz o postępie trwającego cyklu.

Konstrukcja z podwójnymi ściankami wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 ogranicza emisję hałasu do poziomu 55 dBA. Tłoczony zbiornik o pojemności 7 l ze zintegrowanymi przewodnikami koszy nie posiada ostrych krawędzi, co ułatwia codzienne czyszczenie. Pięciostopniowy system filtracji ze stali nierdzewnej skutecznie chroni pompy przed zanieczyszczeniami stałymi.

- Pompa spustowa wykonuje cząstcowe wymiany wody w trakcie cyklu, usuwając najcięższe zabrudzenia ze zbiornika.
- Ramiona myjące i pucujące ze stali nierdzewnej są odporne na długotrwałe działanie chemii.
- Programy samoczyszczenia automatyzują proces dbania o higienę wnętrza komory po zakończeniu pracy.
- Dozowniki detergentu i nabijaszczacza sterowane elektronicznie precyzyjnie podają środki chemiczne podczas każdego cyklu.

Zmywarka podblatowa o wymiarach 460 x 600 x 705 mm wymaga podłączenia do sieci elektrycznej 400 V o mocy 5,2 kW. Urządzenie wyposażono w regulowane nóżki oraz węże doprowadzające i odprowadzające wodę. Maksymalna wysokość odpływu wynosi 600 mm dzięki wbudowanej pompie spustowej.

- Przyłącze wody o średnicy DN10 3/8 cala wymaga ciśnienia w zakresie 100-1000 kPa.
- Ciężkość głównego urządzenia przy w pełni otwartych drzwiach wynosi 930 mm.
- Moc bojlera wynosi 4300 W, a moc grzałki zbiornika to 2000 W.

-
- Kosz na szkło 1x WB40G02.
 - Kosz na sztućce 1x PHOOS01.
 - Kosz uniwersalny 1x WB40G01.
-

-
- W?? doprowadzaj?cy wod? 1,5 m.
 - W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urządzenie jest przystosowane do pracy w barach, kawiarniach, enotekach oraz restauracjach. Wysoka wydajno?? do 480 naczy? na godzin? pozwala na obs?ug? lokali o du?ym nat??eniu ruchu.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 460

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 705

Model: SPG415

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 5.2

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 400 x 400

Dozownik nablyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 315

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



