

Zmywarka do szkła, kosz 400x400 mm, system płukania HTR, wbudowany zmiękcacz, 460x600x705 mm, SMEG SPG415S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709326234

EAN13: 8017709326234

UPC: -

Cena produktu:

**17 835,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis produktu jest tylko informacją i nie stanowi oferty. Szczegóły dotyczące produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zdjęcie jest poglądowe.

Elektroniczne sterowanie z 6 programami automatycznymi i jednym programowalnym pozwala dostosować cykl do stopnia zabrudzenia szkła i naczyń. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę płukania w zakresie 71-83 °C oraz stałe ciśnienie wody. Funkcja Soft-Start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej o mocy 300 W, chroniąc delikatne kieliszki przed uszkodzeniem.

- Wydajność maksymalna wynosi 60 koszy na godzinę lub 1500 sztuk szkła.
- System HTR gwarantuje płukanie w stałej temperaturze 85 °C dzięki zbiornikowi wyrównawczemu.
- Wyświetlacz 8-cyfrowy sygnalizuje postęp programu, koniec cyklu oraz brak soli lub detergentów.

- Wysokość załadunku 315 mm umożliwia mycie naczyń o maksymalnej średnicy 300 mm.

Konstrukcja o podwójnych ściankach ze stali nierdzewnej AISI 304 ogranicza emisję hałasu do poziomu 55 dBA i zmniejsza straty ciepła. Tłoczony zbiornik o pojemności 7 l z zaokrąglonymi narożnikami oraz zintegrowane prowadnice koszy ułatwiają codzienne czyszczenie komory. 5-stopniowy system filtracji chroni pompę myjącą i odpływów przed zanieczyszczeniami stałymi.

- Standardowa pompa spustowa wykonuje częstotliwość wymian wody w trakcie każdego cyklu mycia.
- Wbudowany zmiękczaczy wody z cykliczną regeneracją zapobiega osadzaniu się kamienia wewnątrz urządzenia.
- Ramiona myjące i płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości.
- Programy samoczyszcząco wspomagają utrzymanie higieny komory po zakończeniu pracy.

Kompaktowa obudowa o szerokości 460 mm i głębokości 600 mm pozwala na montaż podblatowy w ograniczonej przestrzeni barowej. Urządzenie wymaga zasilania trójfazowego 400 V o łącznej mocy 5,2 kW, przy czym moc bojlera wynosi 4300 W. Regulowane nóżki pozwalają na stabilne ustawienie zmywarki na nierównym podłożu.

- Całkowity pobór mocy wynosi 5,2 kW przy zasilaniu 400 V 3N.
 - Maksymalna głębokość urządzenia przy całkowicie otwartych drzwiach wynosi 930 mm.
 - W zestawie znajdują się węże: doprowadzający o długości 1,5 m i odprowadzający 2 m.
 - Maksymalna wysokość odpływu dla wbudowanej pompy spustowej wynosi 600 mm.
-

- Kosh na szk?o 1x WB40G02.
- Kosh na sztu?ce 1x PHOOS01.
- Kosh uniwersalny 1x WB40G01.
- W?? doprowadzaj?cy wod? 1,5 m.
- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Zmywarka jest przeznaczona do pracy w barach, kawiarniach, enotekach oraz restauracjach o du?ym nat??eniu ruchu. Wysoka wydajno?? godzinowa pozwala na szybki rotacji szk?a i sztu?c?w przy zachowaniu niskiego poziomu ha?asu.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szeroko?? (mm): 460
G?ęboko?? (mm): 600
Wysoko?? (mm): 705
Model: SPG415S
Napi??cie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 5.2
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 400 x 400
Dozownik nab?yszczacza: Tak
Dozownik myj?cy: Tak
Wysoko?? za?adunku (mm): 315
Zmi??kczacz wody: Tak
Producent: SMEG
Pompa p?ukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

