

Zmywarka kapturowa, kosz 500x500 mm, system płukania HTR, odzysk ciepła, 634x750x1523 mm, SMEG SPH505H



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709341008

EAN13: 8017709341008

UPC: -

Cena produktu:

**38 130,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis techniczny jest dokumentem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Szczegóły techniczne i cennik znajdują się w cenniku.

Zmywarka oferuje trzy programy automatyczne o różnych czasach trwania, dostosowane do stopnia zabrudzenia naczyń, szklank oraz blach GN 1/1. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę płukania 87 °C oraz stabilne ciśnienie, co sprzyja dezynfekcji i szybkiemu wysychaniu. Funkcja Soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej, chroniąc naczynia przed uszkodzeniem mechanicznym.

- Wydajność urządzenia wynosi do 40 koszy na godzinę przy pełnym obciążeniu.
- System SHR+ odzyskuje ciepło z pary wodnej, redukując zużycie energii do 25%.
- Wysokość załadunku 470 mm umożliwia mycie wysokich naczyń i tac GN 1/1.
- Elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem monitoruje temperatury zbiornika i bojlera w czasie rzeczywistym.

Tłoczony zbiornik o pojemności 14 l wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 nie posiada ostrych krawędzi, co ułatwia usuwanie osadów. 5-stopniowy system filtracji z mikrofiltrami o średnicach do 0,51 mm zatrzymuje zanieczyszczenia przed pompą myjącą. Standardowa pompa spustowa realizuje częstotliwość wymiany wody w każdym cyklu, co podnosi poziom higieny procesu.

- Programy samoczyszczące wspomagają utrzymanie wnętrza komory w czystości po zakończeniu pracy.
- Ramiona myjące i puczące wykonane są ze stali nierdzewnej dla zwiększonej trwałości.
- Konstrukcja kaptura typu single-skin zapewnia izolację termiczną i ogranicza emisję hałasu.
- Filtr zbiornika ze stali nierdzewnej chroni układ przed przedostaniem się ciast obcych.

Urządzenie wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o mocy 9,7 kW oraz doprowadzenia wody o ciśnieniu 100-1000 kPa. Ciężkość wysokość przy uniesionym kapturze wynosi 2138 mm, co należy uwzględnić przy planowaniu zabudowy pod okapem. System SHR+ eliminuje parę wodną, co pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej wentylacji mechanicznej.

- Wymiary zewnętrzne zmywarki to 634 x 750 x 1523 mm.
- Urządzenie posiada regulowane nóżki ułatwiające poziomowanie na nierównym podłożu.
- Stopień ochrony IPX4 zabezpiecza podzespoły elektryczne przed zachlapaniem.
- Maksymalna wysokość odpływu dla pompy spustowej wynosi 1000 mm.

- Kosz na naczynia PB50D01.
 - Kosz na sztućce PHOOS04.
 - Kosz uniwersalny PB50G02.
 - Wąż doprowadzający wodę o długości 2 m.
-

- W?? odprowadzaj?cy wod? o d?ugo?ci 2 m.

Sprz?t jest przystosowany do pracy w restauracjach, hotelach oraz sto?ówkach i placówkach cateringowych o du?ym nat??eniu ruchu. Dzi?ki mo?liwo?ci mycia blach GN 1/1 sprawdzi si? równie? w piekarniach, cukierniach oraz punktach handlu detalicznego.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 634
Głębokość (mm): 750
Wysokość (mm): 1523
Linia: ECOLINE
Model: SPH505H
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 9.7
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 470
Producent: SMEG
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze (mm): 2138
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

