

# Zmywarka kapturowa, kosz 500x500 mm, system płukania HTR, odzysk ciepła, wbudowany zmiękcacz, 634x750x1523 mm, SMEG SPH515SH



## Krótki opis produktu:

## Kody produktu

Reference: 8017709338541

EAN13: 8017709338541

UPC: -

## Cena produktu:

**40 590,00 zł z  
podatkiem**

## Opis produktu:

Opis techniczny jest dokumentem informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dane techniczne i opisowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Urządzenie oferuje 6 programów automatycznych oraz 1 programowalny, co pozwala na dobór cyklu do typu wsadu. System HTR utrzymuje stałą temperaturę płukania w zakresie 71-87 °C, co sprzyja dezynfekcji i przyspiesza proces schnięcia. Funkcja Soft-start odpowiada za stopniowe zwiększanie ciśnienia pompy myjącej, co zapobiega uszkodzeniom delikatnego szkła.

- Wydajność maksymalna wynosi 60 koszy na godzinę przy zużyciu 3,2 l wody na cykl.
- System SHR+ odzyskuje ciepło z pary wodnej, redukując pobór energii o 25%.
- Wysokość załadunku 470 mm umożliwia mycie wysokich naczyń oraz do 7 blach GN 1/1.

- Dozowniki detergentu i nab?yszczacza sterowane s? elektronicznie dla precyzyjnego podawania chemii.

Konstrukcja wykorzystuje t?oczony zbiornik o pojemno?ci 14 l wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 z zintegrowanymi przewodnicami koszy. Pi?ciostopniowy system filtracji z mikrofiltrami o ?rednicy do 0,51 mm separuje zanieczyszczenia przed pomp? myj?c? i spustow?. Kaptur o podw?ojnych ?ciankach ogranicza emisj? ha?asu oraz utrat? ciep?a do otoczenia.

- Wbudowany zmi?kczacz wody z funkcj? ci?g?ej regeneracji chroni podzespo?y przed osadami wapiennymi.
- Pompa spustowa wykonuje cz??ciow? wymian? wody w zbiorniku w trakcie trwania cyklu.
- Ramiona myj?ce i p?ucz?ce ze stali nierdzewnej s? przystosowane do intensywnej eksploatacji.
- Programy samoczyszcz?ce wspomagaj? utrzymanie czysto?ci komory po zako?czeniu pracy.

Urz?dzenie wymaga zasilania 400 V o mocy 9,7 kW, a jego wymiary zewn?trzne to 634 x 750 x 1523 mm. Przy planowaniu miejsca nale?y uwzgl?dni? wysoko?? 2138 mm potrzebn? do pe?nego otwarcia kaptura. System odzysku ciep?a SHR+ eliminuje konieczno?? monta?u okapu bezpo?rednio nad urz?dzeniem, co u?atwia aran?acj? zmywalni.

- Zintegrowana pompa spustowa pozwala na odprowadzenie wody na wysoko?? do 1000 mm.
- Przy??cze wody o ?rednicy DN15 pracuje w zakresie ci?nienia od 100 do 1000 kPa.
- Regulowane n?ki umo?liwiaj? wypoziomowanie zmywarki na stanowisku pracy.

- Kosz na naczynia 1x PB50D01.
- Kosz na sztu?ce 1x PHOOS04.

- Kosz uniwersalny 1x PB50G02.
- W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Zmywarka jest przeznaczona do pracy w restauracjach, hotelach, piekarniach oraz placówkach cateringu zbiorowego. Wydajno?? na poziomie 1080 naczy? na godzin? pozwala na obs?ug? obiektów o du?ym nat??eniu ruchu.



## Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata  
Czas realizacji: 1-21 dni  
Szerokość (mm): 634  
Głębokość (mm): 750  
Wysokość (mm): 1523  
Linia: EASYLINE  
Model: SPH515SH  
Napięcie zasilania: 400 V  
Pompa spustowa: Tak  
Moc elektryczna (kW): 9.7  
Sterowanie: Elektroniczne  
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500  
Dozownik nablyszczacza: Tak  
Dozownik myjący: Tak  
Wysokość załadunku (mm): 470  
Zmiękcacz wody: Tak  
Producent: SMEG  
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze (mm): 2138  
Pompa płukania: Tak

## Atrybuty produktu:

## Galeria produktu:

---

