

- Wydajność na poziomie 60 koszy lub 1320 naczyń w ciągu jednej godziny pracy.
- System Thermostop gwarantuje rozpoczęcie pukania dopiero po osiągnięciu zadanej temperatury w bojlerze.
- Przewit komory o wysokości 470 mm pozwala na mycie 7 blach GN 1/1.
- Zużycie wody na jeden cykl mycia wynosi 3,2 l przy ciśnieniu 100-1000 kPa.

Konstrukcja z podwójnymi ściankami kaptura zapewnia izolację termiczną i akustyczną, a teflonizowany zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 nie posiada ostrych krawędzi. 5-stopniowy system filtracji wychwytuje zanieczyszczenia za pomocą filtrów o grubości od 2 mm do 0,51 mm, chroniąc pompy przed uszkodzeniem. Standardowa pompa spustowa realizuje częstotliwość wymiany wody w trakcie cyklu, co poprawia parametry higieniczne procesu.

- Teflonizowane dno zbiornika o pojemności 22 l ułatwia usuwanie osadów po zmianie.
- Ramiona myjące i pucujące wykonane ze stali nierdzewnej są odporne na chemię.
- Programy samoczyszczące wspomagają utrzymanie wnętrza komory w czystości po zakończeniu pracy.
- Wskaźniki na panelu informują o braku nabyczacza oraz detergentu w dozownikach.

Zmywarka wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o mocy 9,7 kW i zajmuje powierzchnię 734x750 mm. Przy uniesionym kapturze wysokość urządzenia wzrasta do 2138 mm, co należy uwzględnić przy planowaniu okapu lub niskich sufitów. W zestawie znajdują się węże doprowadzające i odprowadzające wodę o długości 2 m oraz przewody do detergentów.

- Wysokość załadunku wynosi 470 mm, co umożliwia mycie wysokich naczyń i tac.
- Regulowane nóżki pozwalają na stabilne ustawienie maszyny na nierównym podłożu.
- Odpływ wody obsługiwany jest przez wbudowaną pompę spustową o maksymalnej wysokości 1000 mm.
- Urządzenie posiada stopień ochrony IPX4 i nie wymaga stosowania wtyczki.

- Kosz na naczynia PB60D01.
 - Kosz na sztućce PHOOS03.
 - Kosz uniwersalny PB60G01.
 - Wąż doprowadzający wodę 2 m.
-

- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Model ten jest przeznaczony do intensywnej pracy w hotelach, restauracjach oraz du?ych sto?ówkach i cateringach. Dzi?ki mo?liwo?ci mycia blach piekarniczych 600x400 mm sprawdza si? w piekarniach i cukierniach.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 734
Głębokość (mm): 750
Wysokość (mm): 1523
Linia: EASYLINE
Model: SPH615
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 9.7
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Rozmiar kosza (mm): 600 x 500
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 470
Producent: SMEG
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze (mm): 2138
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

