
25%.

- Komora mieści jednocześnie 7 blach GN 1/1 lub 6 blach EN 600x400 mm.
- Elektroniczne dozowniki precyzyjnie odmierzają detergent i nabyszczacz w jednostkach g/l.

Konstrukcja z podwójnymi ściankami kaptura zapewnia izolację termiczną i akustyczną, ograniczając hałas do poziomu 59,9 dBA. Tłoczony zbiornik o pojemności 22 l ze stali nierdzewnej AISI 304 ułatwia usuwanie osadów z dna komory. Zastosowany 5-stopniowy system filtracji chroni pompy przed zanieczyszczeniami i utrzymuje czystość wody w trakcie pracy.

- Standardowa pompa spustowa wykonuje czystościową wymianę wody w trakcie każdego cyklu mycia.
- Ramiona myjące i pucujące wykonane są ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości.
- Urządzenie posiada programy samoczyszczenia oraz wskaźniki braku nabyszczacza i detergentu.
- System filtracji zawiera mikro-filtry o średnicach 0,89 mm oraz 0,51 mm.

Zmywarka wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o mocy 9,7 kW, a jej wysokość przy uniesionym kapturze wynosi 2138 mm. Urządzenie stoi na regulowanych nóżkach, co pozwala na stabilne ustawienie na podłożu w miejscu pracy. System SHR+ eliminuje emisję pary, co poprawia warunki w pomieszczeniu i ułatwia planowanie instalacji bez dodatkowego wyciągu.

- Wysokość załadunku wynosi 470 mm, co umożliwia mycie wysokich naczyń i tac.
 - Wymiary zewnętrzne urządzenia to 734 x 750 x 1523 mm.
 - Maksymalna wysokość odpływu obsługiwana przez pompę spustową wynosi 1000 mm.
 - Przyłącze wody odbywa się za pomocą węża o średnicy DN15 o długości 2 m.
-

-
- Kosz na naczynia 1x PB60D01.
 - Kosz na sztućce 1x PHOOS03.
 - Kosze uniwersalne 1x PB60G01.
 - W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
 - W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urządzenie jest przystosowane do pracy w hotelach, restauracjach oraz dużych stołówkach i obiektach cateringowych. Dzięki możliwości mycia blach piekarniczych EN 600x400 mm sprawdzi się również w piekarniach i cukierniach.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 734
Głębokość (mm): 750
Wysokość (mm): 1523
Linia: EASYLINE
Model: SPH615H
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 9.7
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Rozmiar kosza (mm): 600 x 500
Dozownik nabojszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 470
Producent: SMEG
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze (mm): 2138
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

