
Zmywarka kapturowa, kosz 600x500 mm oraz 500x500 mm, system płukania HTR, wbudowany zmiękcacz, 734x750x1523 mm, SMEG SPH615S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709337896

EAN13: 8017709337896

UPC: -

Cena produktu:

**35 670,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis produktu jest informacją ogólną i nie stanowi oferty. Szczegóły techniczne i cenowe znajdują się w cenniku. Cena netto 35 670,00 zł, cena brutto 46 380,90 zł.

Zmywarka SPH615S oferuje 6 programów automatycznych oraz 1 cykl w pełni programowalny, co pozwala na precyzyjne dopasowanie parametrów do rodzaju zabrudzenia. System HTR z bojlerem atmosferycznym gwarantuje stałą temperaturę płukania w zakresie 71-87 °C oraz stabilne ciśnienie wody podczas całego etapu dezynfekcji. Elektroniczne sterowanie dozownikami detergentu i nabijaszczacza zapewnia powtarzalność wyników przy zużyciu wody na poziomie 3,2 l na cykl.

- System Soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej, chroniąc delikatne naczynia przed uszkodzeniem.
 - Wysokość załadunku 470 mm umożliwia mycie wysokich garnków oraz blach GN 1/1 i EN 600x400.
-

-
- Wydajność maksymalna wynosi 1320 naczyń lub 3360 kieliszków na godzinę pracy.
 - System Thermostop pilnuje zachowania zadanych temperatur mycia i płukania przed rozpoczęciem kolejnej fazy.

Konstrukcja z podwójnej ścianki kaptura wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 ogranicza emisję hałasu i strat ciepła do otoczenia. Tłoczony zbiornik o pojemności 22 l ze zintegrowanymi przewodnikami koszy nie posiada ostrych krawędzi, co ułatwia codzienne czyszczenie komory. 5-stopniowy system filtracji ze stali nierdzewnej skutecznie wyłapuje zanieczyszczenia, chroniąc pompę myjącą i odpływ.

- Wbudowany zmiękczacz wody zapobiega osadzaniu się kamienia, co wydłuża żywotność grzałek i bojlera.
- Pompa spustowa z systemem cząsteczkowej wymiany wody usuwa najbrudniejszą wodę podczas każdego cyklu.
- Programy samoczyszczenia wspomagają utrzymanie higieny wnętrza urządzenia po zakończeniu pracy.
- Ramiona myjące i płukające wykonane są z trwałej stali nierdzewnej.

Urządzenie wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o mocy 9,7 kW i jest przystosowane do intensywnej eksploatacji. Przy planowaniu miejsca należy uwzględnić wysokość 2138 mm potrzebną do pełnego otwarcia kaptura. Zmywarka jest wyposażona w regulowane nóżki, co pozwala na stabilne ustawienie na nierównej posadzce.

- Wymiary 734 x 750 x 1523 mm pozwalają na montaż w liniach zmywania z blatami.
- W zestawie znajdują się węże doprowadzające i odprowadzające wodę o długości 2 m.
- Stopień ochrony IPX4 zapewnia odporność na zachlapania wodą podczas pracy w zmywalni.

-
- Kosz na naczynia 1x PB60D01.
 - Kosz na sztućce 1x PHOOS03.
-

-
- Kosz uniwersalny 1x PB60G01.
 - W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
 - W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Zmywarka SPH615S jest przeznaczona do hoteli, restauracji oraz du?ych piekarni i cukierni wymagaj?cych mycia blach EN 600x400. Wysoka wydajno?? i system HTR sprawiaj?, ?e model ten sprawdzi si? r?wnie? w szpitalach, domach opieki oraz sto??ówkach i cateringu.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 734
Głębokość (mm): 750
Wysokość (mm): 1523
Linia: EASYLINE
Model: SPH615S
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 9.7
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Rozmiar kosza (mm): 600 x 500
Dozownik nablyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 470
Zmiękcacz wody: Tak
Producent: SMEG
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze (mm): 2138
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: