
Zmywarka kapturowa, kosz 500x500 mm, system płukania HTR, 634x750x1440 mm, SMEG SPH505L



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709339814

EAN13: 8017709339814

UPC: -

Cena produktu:

**25 707,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Przebieganie programu mycia: 1. Faza mycia: 1 minuta 30 sekund, 2. Faza płukania: 2 minuty 30 sekund, 3. Faza suszenia: 4 minuty.

Urządzenie realizuje trzy programy automatyczne o czasach trwania 1 minuta 30 sekund, 2 minuty 30 sekund oraz 4 minuty. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę płukania 87 °C i ciśnienie wody, co zapewnia dezynfekcję naczyń. Funkcja Soft-Start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej, chroniąc delikatne szkło przed uszkodzeniem.

- Wydajność maksymalna wynosi 40 koszy, 720 naczyń lub 1440 kieliszków na godzinę pracy.
 - System Thermostop pilnuje zachowania minimalnej temperatury mycia 58 °C i płukania 87 °C.
 - Elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem pokazuje postęp cyklu oraz
-

temperatury zbiornika i bojlera.

- Kaptur wymaga siły zaledwie 2,5 kg do uniesienia dzięki zastosowanemu systemowi wspomagania.

Tłoczony zbiornik o pojemności 14 l ze stali nierdzewnej AISI 304 nie posiada ostrych krawędzi, co ułatwia usuwanie osadów. Pięciostopniowy system filtracji z mikrofiltrami o średnicy do 0,51 mm zatrzymuje zanieczyszczenia przed pompą myjącą. Standardowa pompa spustowa wykonuje czyszczenia wymianą wody w trakcie każdego cyklu mycia.

- Ramiona myjące i puczące wykonane są ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości.
- Programy samoczyszczące wspomagają utrzymanie komory w czystości po zakończeniu zmiany.
- Dozowniki detergentu i nabłyszczacza są sterowane elektronicznie, co gwarantuje precyzyjne pobieranie chemii.
- Konstrukcja kaptura o pojedynczej ścianie zapewnia izolację termiczną i redukuje hałas do 63,1 dBA.

Zmywarka wymaga przyłącza prądu 400 V o mocy 9,7 kW oraz dopływu wody o ciśnieniu 100-1000 kPa. Wysokość załadunku wynosi 470 mm, co pozwala na mycie wysokich naczyń oraz blach GN 1/1. Całkowita wysokość urządzenia przy uniesionym kapturze wzrasta do 2055 mm.

- Wymiary podstawy to 634 mm szerokości oraz 750 mm głębokości.
- Urządzenie posiada regulowane nóżki ułatwiające stabilne ustawienie na nierównym podłożu.
- Wodę doprowadzającą i odprowadzającą wodę mają długość 2 m każdy.
- Maksymalna wysokość odpływu dla wbudowanej pompy spustowej wynosi 1000 mm.

-
- Kosz na naczynia 1x PB50D01.
-

-
- Kosh na sztu?ce 1x PHOOS04.
 - Kosh uniwersalny 1x PB50G02.
 - W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
 - W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urządzenie jest przeznaczone do restauracji, hoteli oraz placówek zbiorowego żywienia o dużym natężeniu pracy. Dzięki możliwości mycia blach GN 1/1 sprawdzi się również w piekarniach, cukierniach oraz firmach cateringowych.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 634
Głębokość (mm): 750
Wysokość (mm): 1440
Linia: ECOLINE
Model: SPH505L
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 9.7
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Dozownik naboyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość ładunku (mm): 470
Producent: SMEG
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze (mm): 2055
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

