

Zmywarka z podwójnym koszem, kosz 500x500 mm, system płukania HTR, 600x600x822 mm, SMEG SPD512



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709340902

EAN13: 8017709340902

UPC: -

Cena produktu:

**22 755,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Urządzenie oferuje 6 programów automatycznych oraz jeden w pełni programowalny, co pozwala dostosować cykl do stopnia zabrudzenia wsadu. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę płukania w zakresie 71-85 °C oraz stabilne ciśnienie wody. Funkcja Soft-Start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej o mocy 700 W, chroniąc szkło przed uszkodzeniem.

- Wydajność maksymalna wynosi 120 koszy lub 4320 kieliszków na godzinę pracy.
- System podwójnego kosza umożliwia mycie szkła o wysokości 110 mm i talerzy 225 mm jednocześnie.
- Zużycie wody na jeden cykl wynosi 3,2 l przy ciśnieniu wejściowym 1-6 bar.
- Elektroniczne dozowniki precyzyjnie podają detergent oraz nabłyszczacz w ilości

0,4 l/h.

Konstrukcja z podwójnymi ściankami zapewnia izolację akustyczną na poziomie 54,5 dBA oraz ogranicza straty ciepła ze zbiornika o pojemności 11 l. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 posiada przetworzony zbiornik bez ostrych krawędzi i zintegrowane prowadnice koszy. 5-stopniowy system filtracji wychwytuje zanieczyszczenia przez mikrofiltry o średnicy od 2 mm do 0,51 mm.

- Pompa spustowa wykonuje czyszczenia wymiana wody w trakcie cyklu dla zachowania czystości.
 - Ramiona myjące i płuczające wykonane są ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości.
 - Programy samoczyszczenia ułatwiają zachowanie higieny komory po zakończeniu zmiany.
 - Trzystronna uszczelka drzwi zapobiega wyciekowi wody podczas pracy urządzenia.
-

Zmywarka podblatowa o wymiarach 600x600x822 mm wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o mocy 7,3 kW. Przewit drzwi wynosi 400 mm, co pozwala na załadunek do 7 blach GN 1/1 o wymiarach 530x325 mm. Urządzenie stoi na regulowanych nóżkach, a maksymalna wysokość odpływu dla pompy spustowej to 600 mm.

- Całkowita głębokość urządzenia przy otwartych drzwiach wynosi 1020 mm.
 - Przyłącze wody o średnicy DN15 wymaga temperatury zasilania w zakresie 5-60 °C.
 - W zestawie znajdują się węże doprowadzające i odprowadzające o długości 2 m.
 - Urządzenie posiada stopień ochrony IPX4 i nie wymaga zewnętrznej wtyczki.
-

- Kosz na naczynia PB50D01.
 - Dwa kosze na sztućce PHOOS01.
 - Kosz uniwersalny PB50G01.
 - Wąż doprowadzający wodę 2 m.
-

- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urz?dzenie jest przeznaczone do pracy w barach, kawiarniach, restauracjach oraz hotelach o du?ym nat??eniu ruchu. Dzi?ki mo?liwo?ci mycia blach GN 1/1 sprawdzi si? r?wnie? w piekarniach, cukierniach oraz plac?wkach zbiorowego ?ywienia.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szeroko??: 600

Gł?boko??: 600

Wysoko??: 822

Linia: EASYLINE

Model: SPD512

Napi?cie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 7.3

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nablyszczacza: Tak

Dozownik myj?cy: Tak

Wysoko??: załadunku (mm): 400

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



