

Zmywarka do naczyń i blach, kosz 500x500 mm, system płukania HTR, 600x690x822 mm, SMEG SPD516



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709344887

EAN13: 8017709344887

UPC: -

Cena produktu:

**23 985,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Elektroniczne sterowanie oferuje 6 programów automatycznych oraz jeden w pełni programowalny cykl pracy. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę płukania 85 °C i ciśnienie wody, co zapewnia dezynfekcję i szybkie osuszanie. Funkcja Soft-Start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej o mocy 700 W, chroniąc naczynia przed uszkodzeniem.

- Wydajność urządzenia wynosi 60 koszy na godzinę przy zużyciu 3,2 l wody na cykl.
- System Thermostop pilnuje, aby płukanie rozpoczęło się po osiągnięciu zadanej temperatury w bojlerze.
- Panel sterowania z 8-cyfrowym wyświetlaczem LED sygnalizuje postęp programu oraz brak detergentu i nabyszczacza.

- Przełot drzwi o wysokości 400 mm umożliwia załadunek 7 blach GN 1/1 lub 6 blach EN 600x400.

Konstrukcja z podwójną ścianką wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 zapewnia izolację termiczną i akustyczną na poziomie 54,5 dBA. Tłoczony zbiornik o pojemności 11 l nie posiada ostrych krawędzi, co ułatwia usuwanie osadów i utrzymanie czystości. 5-stopniowy system filtracji chroni pompy przed zanieczyszczeniami stałymi.

- Standardowa pompa spustowa realizuje częstotliwość wymiany wody w trakcie cyklu, usuwając najcięższe zabrudzenia.
- Automatyczne programy samoczyszczenia wspomagają codzienną konserwację komory myjącej po zakończeniu pracy.
- Ramiona myjące i pucujące wykonane ze stali nierdzewnej są odporne na działanie chemii i wysokich temperatur.
- Drzwi z przeciwwagą i uszczelką na 3 bokach ograniczają straty ciepła i wilgoci do otoczenia.

Zmywarka podblatowa o wymiarach 600 x 690 x 822 mm wymaga zasilania trójfazowego 400 V o łącznej mocy 7,3 kW. Urządzenie wyposażono w regulowane nóżki oraz pompę spustową pozwalającą na odprowadzenie wody na wysokość do 600 mm. Klasa ochrony IPX4 zabezpiecza podzespoły elektryczne przed zachlapaniem.

- Maksymalna głębokość urządzenia przy całkowicie otwartych drzwiach wynosi 1020 mm.
 - W komplecie znajdują się węże doprowadzające i odprowadzające wodę o długości 2 m każdy.
 - Zmywarka posiada wbudowane dozowniki detergentu i nabłyszczacza sterowane elektronicznie.
 - Przyłącze wody o średnicy DN15 wymaga ciśnienia wejściowego w zakresie 100-1000 kPa.
-

- Kosh na naczynia 1x PB50D01.
- Kosh na sztu¿ce 1x PHOOS04.
- Kosh uniwersalny 1x PB50G02.
- Kosh na blachy 1x WB50T03.
- Siatka 1 x KIT-WG500.
- W?? doprowadzaj?cy i odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urz?dzenie jest przeznaczone do pracy w hotelach, restauracjach oraz piekarniach i cukierniach wymagaj?cych mycia blach. Wysoka wydajno?? sprawia, ¿e system odnajdzie si? w sto¿ówkach, szpitalach oraz obiektach szybkiej gastronomii.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 690

Wysokość (mm): 822

Linia: EASYLINE

Model: SPD516

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 7.3

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nablyszczacza: Tak

Dozownik myj?cy: Tak

Wysokość załadunku (mm): 400

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

