

Zmywarka do naczyń i blach, kosz 500x500 mm, system płukania HTR, wbudowany zmiękcacz, 600x690x822 mm, SMEG SPD516S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709345402

EAN13: 8017709345402

UPC: -

Cena produktu:

**25 215,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Przebieg historii życia: 01.01.2018 - 31.12.2018

Urządzenie realizuje 6 programów automatycznych oraz jeden w pełni programowalny, obsługujący do 1080 naczyń lub 2160 kieliszków na godzinę. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę płukania w zakresie 71-85 °C oraz stałe ciśnienie wody. Elektroniczne dozowniki precyzyjnie podają detergent i nabyszczacz (0,4 l/h), a funkcja soft-start chroni delikatne szkło poprzez stopniowe zwiększanie ciśnienia pompy myjącej.

- Wydajność maksymalna wynosi 60 koszy o rozmiarze 500x500 mm w ciągu jednej godziny pracy.
- Komora mieści jednorazowo 7 blach GN 1/1 lub 6 blach o wymiarach 600x400 mm.
- Minimalna temperatura mycia wynosi 60 °C, a płukania końcowego od 71 °C do

85 °C.

- Zużycie wody w jednym cyklu mycia wynosi 3,2 l.
- Wyświetlacz z 8 cyframi sygnalizuje postępy programu, brak soli, detergentu oraz nabijaszczacza.

Konstrukcja z podwójnymi ściankami wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 zapewnia izolację termiczną i akustyczną na poziomie 54,5 dBA. Tłoczony zbiornik o pojemności 11 litrów z zaokrąglonymi narożnikami oraz zintegrowane przewodnice koszy ułatwiają usuwanie osadów. System 5-stopniowej filtracji z mikrofiltrami o średnicach do 0,51 mm chroni pompy przed zanieczyszczeniami stałymi.

- Wbudowany zmiękczacz wody z ciągłą regeneracją zapobiega osadzaniu się kamienia wewnątrz urządzenia.
- Pompa spustowa z systemem cząsteczkowej wymiany wody usuwa najcięższe zabrudzenia w trakcie cyklu.
- Ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej są rozmieszczone w układzie górnym i dolnym.
- Programy samoczyszczące pozwalają na automatyczne zadbanie o higienę wnętrza po zakończeniu zmiany.

Zmywarka wymaga zasilania trójfazowego 400 V i temperatury wody od 5 °C do 60 °C. Urządzenie o szerokości 600 mm i głębokości 690 mm posiada regulowane nóżki do stabilnego ustawienia na podłożu. Maksymalna wysokość załadunku wynosi 400 mm, co pozwala na swobodne mycie wysokich naczyń i tac.

- Całkowita moc elektryczna urządzenia wynosi 7,3 kW przy napięciu zasilania 400 V.
- Maksymalna wysokość odpływu obsługiwana przez wbudowaną pompę spustową wynosi 600 mm.
- Głębokość urządzenia przy całkowicie otwartych drzwiach wynosi 1020 mm.
- Temperatura wody wymaga ciśnienia w zakresie od 100 do 1000 kPa.

- Kosz na naczynia 1x PB50D01
- Kosz na sztućce 1x PHOOS04
- Kosze uniwersalne 1x PB50G02
- Kratki 1 x KIT-WG500
- Kosz na blachy 1x WB50T03
- Wąż doprowadzający wodę 2 m
- Wąż odprowadzający wodę 2 m

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w hotelach, restauracjach oraz piekarniach i cukierniach wymagających mycia blach EN i GN. Wysoka wydajność sprawdzi się także w stołówkach, cateringu oraz placówkach ochrony zdrowia.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 690

Wysokość (mm): 822

Linia: EASYLINE

Model: SPD516S

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 7.3

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nabłyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 400

Zmiękczacz wody: Tak

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

