
Zmywarka do naczyń, kosz 500x500 mm, system płukania HTR, 600x600x1315 mm, SMEG SPF515



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709340841

EAN13: 8017709340841

UPC: -

Cena produktu:

**23 370,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę pamiętać, że produkt jest przeznaczony do użytku w miejscach publicznych, takich jak restauracje, hotele, itp.

Urządzenie oferuje 6 programów automatycznych oraz jeden cykl w pełni programowalny, co pozwala na dostosowanie parametrów do stopnia zabrudzenia. System HTR z kotłem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę płukania 85 °C oraz stabilne ciśnienie wody. Funkcja soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej, zabezpieczając delikatne naczynia przed uszkodzeniem.

- Wydajność na poziomie 60 koszy na godzinę umożliwia umycie do 1080 naczyń.
 - Przewit drzwi o wysokości 400 mm pozwala na załadunek naczyń o średnicy 415 mm.
 - Elektroniczny panel sterowania z 8-cyfrowym wyświetlaczem informuje o postępie wybranego programu.
 - System Thermostop pilnuje zachowania odpowiedniej temperatury wody w bojlerze
-

i zbiorniku.

Tłoczony zbiornik o pojemności 11 l ze stali nierdzewnej AISI 304 nie posiada ostrych krawędzi, co ogranicza gromadzenie się osadów. 5-stopniowy system filtracji z mikrofiltrami o grubości do 0,51 mm chroni pompy i utrzymuje czystość wody myjącej. Podwójne ścianki konstrukcji oraz drzwi zapewniają izolację termiczną i redukują hałas do poziomu 54,5 dBA.

- Pompa spustowa realizuje czyszczenie wymianę wody w trakcie każdego cyklu mycia.
 - Ramiona myjące i pucujące wykonane są z odpornej stali nierdzewnej.
 - Programy samoczyszczącej ułatwiają zachowanie higieny komory po zakończeniu pracy.
 - Wskaźniki na panelu sygnalizują brak detergentu oraz nabyczacza w dozownikach.
-

Urządzenie o wymiarach 600 x 600 x 1315 mm wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o mocy 7,3 kW. Podwyższona konstrukcja z regulowanymi nóżkami poprawia ergonomię załadunku i pozwala na wykorzystanie przestrzeni pod komorą. Maksymalna wysokość odpływu wynosi 1100 mm, a ciśnienie wody zasilającej powinno mieścić się w granicach 100-1000 kPa.

- Wysokość załadunku wynosi 400 mm, co umożliwia mycie blach GN 1/1.
 - Głębokość urządzenia przy całkowicie otwartych drzwiach wynosi 1020 mm.
 - W komplecie znajdują się węże doprowadzające i odprowadzające wodę o długości 2 m.
 - Zmywarka nie posiada wbudowanej wtyczki elektrycznej.
-

- Kosz na naczynia PB50D01.
 - Kosz na sztućce PHOOS04.
 - Kosz uniwersalny PB50G02.
-

-
- W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
 - W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w restauracjach, hotelach, piekarniach oraz placówkach zbiorowego żywienia o dużym natężeniu ruchu. Wysoka wydajność oraz możliwość mycia blach GN 1/1 sprawiają, że model ten nadaje się do kuchni profesjonalnych i zakładów produkcyjnych.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 600
Głębokość (mm): 600
Wysokość (mm): 1315
Linia: EASYLINE
Model: SPF515
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 7.3
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500x500
Dozownik nablyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 400
Producent: SMEG
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

