

płukania HTR, wbudowany zmiękcacz,



### Krótki opis produktu:

## Kody produktu

Reference: 8017709340834

EAN13: 8017709340834

UPC: -

**Cena produktu:**

24 600,00 zł z  
podatkiem

**Opis produktu:**

Zarysunki do rozprawy, format A4, 100 mm, systemy techniczne WTR, wydrukowany czerń/białą, 600x600 mm, 300 DPI, 1200x1200.

SPF515S obsługuje 6 programów automatycznych oraz jeden cykl w pełni programowalny, dostosowany do specyficznych zabrudzeń. System HTR gwarantuje pękanie w stałej temperaturze 85 °C i pod stałym ciśnieniem, co zapewnia skuteczną dezynfekcję. Przewit drzwi wynoszący 400 mm umożliwia mycie naczyń o średnicy do 415 mm oraz blach GN 1/1.

- Wydajność maksymalna wynosi 60 koszy lub 1080 naczyń na godzinę pracy.
- System Soft-start płynnie zwiększa ciśnienie wody, chroniąc delikatne szkło przed uszkodzeniem.
- Elektroniczne sterowanie sygnalizuje postęp programu oraz brak soli, nabijaszczacza lub detergentu.

- Funkcja Thermostop pilnuje utrzymania zadanej temperatury w bojlerze i zbiorniku przed p?ukaniem.
- 

Konstrukcja opiera si? na t?oczonym zbiorniku o pojemno?ci 11 l wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304, co eliminuje miejsca gromadzenia si? osadów. Zastosowany 5-stopniowy system filtracji ze stali nierdzewnej zatrzymuje zanieczyszczenia o wielko?ci od 2 mm do 0,51 mm. Pompa spustowa realizuje cz??ciow? wymian? wody w trakcie cyklu, usuwaj?c najci??sze zabrudzenia z dna komory.

- Wbudowany zmi?kczacz wody z ci??g?? regeneracj? zapobiega osadzaniu si? kamienia wewn?trz uk?adu.
  - Podwójne ?cianki obudowy i drzwi ograniczaj? emisj? ha?asu do poziomu 54,5 dBA.
  - Ramiona myj?ce i p?ucz?ce wykonane s? ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwa?o?ci.
  - Programy samoczyszcz?ce u?atwiaj? utrzymanie higieny komory po zako?czeniu dnia pracy.
- 

Urz?dzenie o wymiarach 600 x 690 x 1315 mm wymaga przy??cza elektrycznego 400 V o mocy 7,3 kW. Podwy?szona konstrukcja poprawia ergonomi? za?adunku i pozwala na wykorzystanie wolnej przestrzeni pod zmywark? na sk?adowanie chemii. Maksymalna wysoko?? odp?ywu obs?ugiwana przez pomp? spustow? wynosi 600 mm.

- Wymiary zewn?trzne zmywarki wynosz? 600 x 690 x 1315 mm.
  - Wysoko?? za?adunku 400 mm pozwala na swobodn? prac? z wysokimi naczyniami i blachami.
  - Urz?dzenie wyposa?one jest w regulowane nó?ki u?atwiaj?ce stabilne ustawienie na hali.
  - W zestawie znajduj? si? w??e doprowadzaj?ce i odprowadzaj?ce wod? o d?ugo?ci 2 m.
-

- Kosh na naczynia 1x PB50D01.
- Kosh na sztu?ce 1x PHOOS04.
- Kosh uniwersalny 1x PB50G02.
- W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w restauracjach, hotelach oraz placówkach zbiorowego żywienia, takich jak stołówki czy szpitale. Dzięki możliwości mycia blach GN 1/1 sprawdzi się również w piekarniach, cukierniach oraz punktach szybkiej gastronomii.

#### Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata  
Czas realizacji: 1-21 dni  
Szerokość (mm): 600  
Głębokość (mm): 690  
Wysokość (mm): 1315  
Linia: EASYLINE  
Model: SPF515S  
Napięcie zasilania: 400 V  
Pompa spustowa: Tak  
Moc elektryczna (kW): 7.3  
Sterowanie: Elektroniczne  
Rozmiar kosza (mm): 500x500  
Dozownik nabłyszczacza: Tak  
Dozownik myjący: Tak  
Wysokość załadunku (mm): 400  
Zmiękcacz wody: Tak  
Producent: SMEG  
Pompa płukania: Tak

#### Atrybuty produktu:

## Galeria produktu:

