



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709351953

EAN13: 8017709351953

UPC: -

Cena produktu:

20 910,00 zł z
podatkiem

Opis produktu:

[illegible]

Zmywarka SPG425 oferuje 10 konfigurowalnych programów obsługiwanych przez elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem TFT. System HTR+ automatycznie dostosowuje objętość wody do załadunku, a funkcja soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie wody w celu ochrony szkła. Temperatura mycia wynosi 60-70 °C, natomiast proces płukania odbywa się w temperaturze 65-85 °C.

- Wydajność na poziomie 60 koszy na godzinę pozwala umyć do 1500 kieliszków.
- Zużycie wody na jeden cykl mycia wynosi od 1,8 do 2 l.
- System Thermostop zapewnia rozpoczęcie pływania po osiągnięciu wymaganej temperatury w bojlerze.
- Maksymalna wysokość załadunku 315 mm umożliwia mycie naczyń o średnicy do 300 mm.

Konstrukcja urządzenia opiera się na tłoczonym zbiorniku o pojemności 7 l oraz podwójnych ściankach obudowy izolujących hałas do poziomu 55 dBA. 5-stopniowy system filtracji z mikrofiltrami o średnicy 0,51 mm oraz 0,89 mm usuwa zanieczyszczenia z obiegu wody. Wnętrze komory wyposażono w tłoczone prowadnice koszy, co eliminuje ostre krawędzie i ułatwia czyszczenie.

- Pompa spustowa wykonuje czyszczenia wymianą wody w trakcie każdego cyklu mycia.
- Ramiona myjące i pucujące wykonane ze stali nierdzewnej są odporne na korozję.
- Czujnik kontroli filtra monitoruje stan zabrudzenia systemu filtracyjnego w zbiorniku.
- Programy samoczyszczące wspomagają utrzymanie higieny komory po zakończeniu pracy.

Model SPG425 o wymiarach 460 x 600 x 705 mm wymaga podłączenia do sieci o napięciu 400 V i mocy 6,6 kW. Zintegrowana pompa spustowa pozwala na odprowadzenie wody na wysokość do 600 mm ponad poziom posadzki. Urządzenie posiada regulowane nóżki oraz moduł Wi-Fi do łączności z systemem SmegConnect Pro.

- Całkowita moc elektryczna urządzenia wynosi 6,6 kW przy zasilaniu trójfazowym.
- Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami wynosi 930 mm od tylnej ścianki.
- Przyłącze wody DN10 3/8 cala wymaga ciśnienia zasilania w zakresie 100-1000 kPa.
- Wąż doprowadzający 1,5 m oraz odprowadzający 2 m są dostarczane w zestawie.

- Kosz na szkło 1x WB40G02.
 - Kosz na sztućce 1x PHOOS01.
 - Kosze uniwersalne 1x WB40G01.
 - Wąż doprowadzający wodę 1,5 m.
 - Wąż odprowadzający wodę 2 m.
-

Source: <http://www.fishbase.org>

00000
 0000-0000-0000-0000
 0000-0000-0000
 0000-00
 0000-0000
 0000-0000
 0000
 0000
 0000
 0000
 000000

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 460
Głębokość (mm): 600
Wysokość (mm): 705
Model: SPG425
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 6.6
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 400 x 400
Dozownik nablyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 315
Producent: SMEG
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



