

Zmywarka do naczyń, kosz 500x500 mm, wbudowany zmiękcacz, 600x600x822 mm, SMEG SPD513S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709343422

EAN13: 8017709343422

UPC: -

Cena produktu:

**18 450,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę pamiętać, że produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Nie należy go używać w domu.

SPD513S oferuje 6 programów automatycznych oraz jeden w pełni programowalny, obsługiwany przez elektroniczny panel z wyświetlaczem. Minimalna temperatura mycia wynosi 60 °C, a płukania mięci si? w zakresie 71-85 °C. System soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie wody, chroniąc naczynia przed uszkodzeniem.

- Maksymalna wydajność wynosi 60 koszy na godzinę przy zużyciu 3,2 l wody na cykl.
 - Przewit drzwi o wysokości 400 mm umożliwia mycie 7 blach GN 1/1 jednocześnie.
 - Wbudowane dozowniki detergentu i nabłyszczacza są sterowane elektronicznie dla precyzyjnego podawania chemii.
 - Wskaźniki na panelu informują o braku soli, nabłyszczacza, detergentu oraz o postępie cyklu.
-

Konstrukcja opiera się na podwójnych ściankach zapewniających izolację termiczną i akustyczną na poziomie 54,5 dBA. Tłoczony zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 o pojemności 11 l nie posiada ostrych krawędzi, co ułatwia usuwanie osadów. System 5-stopniowej filtracji chroni pompy przed zanieczyszczeniami stałymi.

- Wbudowany zmiękczacz wody z cykliczną regeneracją ogranicza osadzanie się kamienia wewnątrz urządzenia.
- Pompa spustowa wykonuje cykliczne wymiany wody w trakcie cyklu, usuwając zabrudzenia.
- Ramiona myjące i pucujące wykonane ze stali nierdzewnej są rozmieszczone na górze i dole.
- Programy samoczyszczące wspomagają utrzymanie czystości komory po zakończeniu pracy.

Zmywarka podblatowa o wymiarach 600x600x822 mm wymaga zasilania trójfazowego 400 V o mocy 7,3 kW. Urządzenie posiada regulowane nóżki oraz wbudowaną pompę spustową obsługującą odpływ na wysokości do 600 mm. Drzwi z przeciwwagą po otwarciu zwiększają głębokość czyszczenia do 1020 mm.

- Przyłącze wody o średnicy DN15 wymaga ciśnienia w zakresie 250-1000 kPa.
- Węze doprowadzający i odprowadzający o długości 2 m są dołączone do zestawu.
- Stopień ochrony IPX4 zabezpiecza podzespoły elektryczne przed zachlapaniem.
- Moc bojlera wynosi 6100 W, a moc zbiornika 2000 W.

- Kosz na naczynia 1x PB50D01.
 - Kosz na sztućce 1x PHOOS02.
 - Kosz uniwersalny 1x PB50G02.
 - Węze doprowadzający wodę 2 m.
 - Węze odprowadzający wodę 2 m.
-

Urządzenie jest przystosowane do pracy w restauracjach, hotelach oraz placówkach zbiorowego żywienia, takich jak szpitale i stołówki. Dzięki możliwości mycia blach GN 1/1 sprawdzi się również w piekarniach i cukierniach.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 822

Linia: EASYLINE

Model: SPD513S

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 7.3

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 400

Zmiękcacz wody: Tak

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



