
Zmywarka do naczyń, kosz 500x500 mm, system płukania HTR+, 600x600x822 mm, SMEG SPD525



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709348557

EAN13: 8017709348557

UPC: -

Cena produktu:

**24 600,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę o przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem. Instrukcja obsługi znajduje się wewnątrz urządzenia.

SPD525 obsługuje do 1080 naczyń lub 2160 kieliszków na godzinę, oferuje 10 konfigurowalnych programów zmywania. Elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem TFT pozwala na monitorowanie postępu cyklu oraz temperatury mycia w zakresie 60-70 °C i płukania 65-87 °C. System AdaptWash dostosowuje ciśnienie wody do wybranego trybu pracy.

- Wydajność na poziomie 60 koszy o wymiarach 500 x 500 mm w ciągu godziny pracy.
 - System HTR+ zarządzający objętością wody płukającej dla zachowania spójnych efektów.
 - Funkcja Soft-start stopniowo zwiększająca ciśnienie wody w celu ochrony delikatnego szkła.
-

-
- Możliwość mycia do 7 blach GN 1/1 w jednym cyklu przy prześwicie 400 mm.
-

Konstrukcja z podwójną ścianką zapewnia izolację termiczną i akustyczną na poziomie 54,5 dBA. Tłoczony zbiornik o pojemności 11 l ze stali nierdzewnej AISI 304 nie posiada ostrych krawędzi, co ułatwia usuwanie osadów. Zastosowany 5-stopniowy system filtracji chroni pompy przed zanieczyszczeniami stałymi.

- Pompa spustowa realizująca czyszczenie wymiana wody w trakcie każdego cyklu mycia.
 - Ramiona myjące i pucujące wykonane ze stali nierdzewnej dla zwiększonej trwałości.
 - Czujnik kontroli filtra informujący o stanie zabrudzenia systemu filtracyjnego.
 - Programy samoczyszczące wspomagające utrzymanie komory w czystości po zakończeniu zmiany.
-

Zmywarka podblatowa o wymiarach 600 x 600 x 822 mm wymaga zasilania trójfazowego 400 V o łącznej mocy 8,4 kW. Urządzenie wyposażono w regulowane nóżki oraz wbudowane dozowniki detergentu i nabłyszczacza sterowane elektronicznie. Maksymalna głębokość przy całkowicie otwartych drzwiach wynosi 1020 mm.

- Wysokość załadunku wynosząca 400 mm pozwala na mycie wysokich naczyń i tac.
 - Przyłącze wody o ciśnieniu wejściowym w zakresie 100-1000 kPa.
 - Maksymalna wysokość odpływu dla pompy spustowej wynosi 600 mm.
 - Zintegrowany moduł Wi-Fi umożliwiający łączność z systemem SmegConnect Pro.
-

- Kosz na naczynia 1x PB50D01.
 - Kosz na sztućce 1x PHOOS04.
 - Kosz uniwersalny 1x PB50G02.
 - Wąż doprowadzający wodę o długości 2 m.
 - Wąż odprowadzający wodę o długości 2 m.
-

Urządzenie znajduje zastosowanie w restauracjach, hotelach oraz piekarniach i cukierniach, gdzie wymagane jest mycie blach GN 1/1. Wydajność 1080 naczyń na godzinę pozwala na obsługę średniej wielkości stołów, barów oraz punktów szybkiej gastronomii.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 822

Linia: PURA

Model: SPD525

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 8.4

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 400

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



