

Zmywarka do naczyń, kosz 500x500 mm, system płukania HTR+, wbudowany zmiękcacz, 600x600x822 mm, SMEG SPD525S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709348441

EAN13: 8017709348441

UPC: -

Cena produktu:

**25 830,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Przebieganie czasu? i temperatury mycia, system? AdaptWash, wbudowany zmiękcacz, SPD525S, 600x600x822 mm.

Elektroniczne sterowanie pozwala na wybór spośród 10 konfigurowalnych programów dostosowanych do różnego rodzaju naczyń i zabrudzeń. System AdaptWash automatycznie dobiera ciśnienie mycia, a funkcja Soft-Start stopniowo zwiększa strumień wody, chroniąc delikatne szkło. Temperatura mycia utrzymywana jest w zakresie 60-70 °C, natomiast płukanie odbywa się w temperaturze 65-87 °C.

- Wydajność maksymalna wynosi 60 koszy na godzinę przy zużyciu 2,5 l wody na cykl.
 - Wysokość załadunku 400 mm umożliwia mycie wysokich naczyń oraz blach GN 1/1.
 - System płukania HTR+ z bojlerem atmosferycznym gwarantuje stałe ciśnienie i
-

temperaturę wody.

- Wbudowane dozowniki detergentu i nabijaszczacz są sterowane elektronicznie dla precyzyjnego podawania chemii.

Konstrukcja z podwójnymi ściankami oraz tężony zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 ułatwia codzienne czyszczenie komory. 5-stopniowy system filtracji z mikrofiltrami o średnicy do 0,51 mm skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia przed pompą. Pompa spustowa realizuje częste wymiany wody w trakcie cyklu, co poprawia parametry higieniczne procesu.

- Pięciostopniowa filtracja chroni pompę myjącą i odpływ przed przypadkowymi przedmiotami w zbiorniku.
- Programy samoczyszczenia wspomagają utrzymanie wnętrza urządzenia w czystości po zakończeniu zmiany.
- Wbudowany zmiękczacz wody z cykliczną regeneracją zapobiega osadzaniu się kamienia w układzie.
- Zbiornik o pojemności 11 l posiada zaokrąglone krawędzie i tężone prowadnice koszy.

Urządzenie o wymiarach 600 x 600 x 822 mm wymaga podłączenia do zasilania 400 V o łącznej mocy 8,4 kW. Maksymalna wysokość odpływu wynosi 600 mm, a w zestawie znajduje się węzeł o długości 2 m. Urządzenie posiada regulowane nóżki dla stabilnego ustawienia oraz stopień ochrony IPX4.

- Zasilanie trójfazowe 400 V jest niezbędne do uzyskania pełnej mocy grzewczej 8,4 kW.
 - Głębokość urządzenia przy całkowicie otwartych drzwiach wynosi 1020 mm.
 - Zmywarka emituje hałas na poziomie 54,5 dBA dzięki izolacji termicznej i akustycznej.
 - Przyjęcie wody o średnicy DN15 wymaga temperatury zasilania w zakresie 5-60 °C.
-

- 1x kosz na naczynia PB50D01.
- 1x kosz na sztućce PHOOS04.
- 1x kosz uniwersalny PB50G02.
- W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urządzenie sprawdzi się w restauracjach, hotelach oraz placówkach zbiorowego żywienia o dużym natężeniu pracy. Wydajność 60 koszy na godzinę oraz możliwość mycia blach GN 1/1 czyni je odpowiednim wyborem dla piekarni, cukierni i firm cateringowych.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 822

Linia: PURA

Model: SPD525S

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 8.4

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik naboyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 400

Zmiękcacz wody: Tak

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

