

Zmywarka do naczyń i blach, kosz 500x500 mm, system płukania HTR+, wbudowany zmiękcacz, 600x690x822 mm, SMEG SPD526S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709348786

EAN13: 8017709348786

UPC: -

Cena produktu:

**28 290,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis produktu jest tylko informacją o produkcie i nie stanowi oferty. Szczegóły dotyczące produktu znajdują się w opisie produktu na stronie internetowej.

Urządzenie oferuje 10 konfigurowalnych programów sterowanych elektronicznie za pomocą wyświetlacza TFT z białym podświetleniem LED. System AdaptWash dopasowuje ciśnienie mycia do rodzaju zabudunku, a funkcja Soft-Start uruchamia cykl poprzez stopniowe zwiększanie ciśnienia wody. Temperatura mycia utrzymywana jest w zakresie 60-70 °C, natomiast płukanie odbywa się w temperaturze 65-87 °C.

- Wydajność na poziomie 60 koszy lub do 1080 naczyń na godzinę pracy.
- Zużycie wody wynosi od 1,8 l do 2,5 l na jeden cykl zmywania.
- System płukania HTR+ z bojlerem atmosferycznym zapewnia stałe parametry ciśnienia i temperatury.
- Przewit drzwi wynoszący 400 mm pozwala na mycie naczyń i tac o tych

wymiarach.

Konstrukcja z podwójnymi ściankami wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 zapewnia izolację termiczną i akustyczną na poziomie 54,5 dBA. Tęoczony zbiornik o pojemności 11 l pozbawiony jest ostrych krawędzi, co ułatwia usuwanie osadów. 5-stopniowy system filtracji z mikrofiltrami o średnicy do 0,51 mm zatrzymuje zanieczyszczenia przed pompą myjącą i odpływową.

- Wbudowany zmiękczacz wody z cykliczną regeneracją ogranicza osadzanie się kamienia wewnątrz komory.
 - Pompa spustowa realizuje czyszczenie wymianę wody w trakcie cyklu dla zachowania czystości.
 - Ramiona myjące i pucujące wykonane ze stali nierdzewnej są odporne na działanie środków chemicznych.
 - Programy samoczyszczenia wspomagają utrzymanie urządzenia w czystości po zakończeniu zmiany.
-

Zmywarka podblatowa o wymiarach 600x690x822 mm wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o mocy 8,4 kW. Urządzenie wyposażono w regulowane nóżki oraz węże doprowadzające i odprowadzające wodę o długości 2 m. Maksymalna wysokość odpływu wynosi 600 mm, a głębokość z całkowicie otwartymi drzwiami to 1020 mm.

- Moc bojlera wynosi 5700 W, a moc zbiornika to 2000 W.
 - Ciśnienie wejściowe wody powinno mieścić się w zakresie 100-1000 kPa.
 - Dozowniki detergentu i nabłyszczacza są zintegrowane i sterowane elektronicznie.
 - Stopień ochrony IPX4 zabezpiecza komponenty przed działaniem wody z różnych kierunków.
-

- Kosz na naczynia 1x PB50D01.
 - Kosz na sztućce 1x PHOOS04.
 - Kosz uniwersalny 1x PB50G02.
-

- Kosz na blachy 1x WB50T03.
- Grid 1 x KIT-WG500.
- W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w hotelach, restauracjach oraz piekarniach i cukierniach. Wydajność mycia blach GN 1/1 oraz EN 600x400 odpowiada na potrzeby punktów szybkiej gastronomii i stołówek.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 600
Głębokość (mm): 690
Wysokość (mm): 822
Linia: PURA
Model: SPD526S
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 8.4
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500x500
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 400
Zmiękcacz wody: Tak
Producent: SMEG
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

