

Zmywarka do naczyń, kosz 500x500 mm, system płukania HTR+, 600x600x1315 mm, SMEG SPF525



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709348779

EAN13: 8017709348779

UPC: -

Cena produktu:

**27 675,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Przebiegła historia? Zobacz nasz film o historii marki SMEG. [Zobacz film](#)

Zmywarka oferuje 10 konfigurowalnych programów obsługiwanych przez elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem TFT i białym podświetleniem LED. System AdaptWash automatycznie dostosowuje ciśnienie mycia, a technologia HTR+ zarządza procesem płukania w temperaturze od 65 °C do 87 °C. Przewit drzwi wynoszący 400 mm umożliwia mycie wysokich naczyń oraz blach GN 1/1.

- Wydajność na poziomie 60 koszy na godzinę przy pełnym obciążeniu.
 - Temperatura mycia utrzymywana w zakresie 60-70 °C.
 - System soft-start stopniowo zwiększający ciśnienie dla ochrony delikatnego szkła.
 - Sygnalizacja postępu cyklu, alarm końca pracy oraz wskaźniki braku detergentów.
-

Konstrukcja z podwójnej ścianki wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 posiada tłoczony zbiornik o pojemności 11 l bez ostrych krawędzi. 5-stopniowy system filtracji z mikrofiltrami o średnicy do 0,51 mm chroni pompy i utrzymuje czystość wody w obiegu. Urządzenie posiada dedykowane programy samoczyszczące oraz czujnik kontroli filtra.

- Pięcioetapowa filtracja usuwająca zanieczyszczenia stałe o wielkości od 0,51 mm.
- Pompa spustowa realizująca cykl wymiany wody w trakcie cyklu mycia.
- Ramiona myjące i puczące wykonane w całości ze stali nierdzewnej.
- Uszczelka drzwiowa zamontowana na trzech bokach dla zachowania szczelności komory.

Podwyższona konstrukcja o wysokości 1315 mm poprawia ergonomię pracy i wymaga zasilania 400 V o łącznej mocy 8,4 kW. Urządzenie o szerokości i głębokości 600 mm wyposażone jest w pompę spustową o maksymalnej wysokości odpływu 600 mm. Wypoziomowanie na stanowisku pracy umożliwia regulowane nóżki.

- Wymiary zewnętrzne urządzenia wynoszą 600 x 600 x 1315 mm.
- Przyłącze elektryczne 400 V 3N~ / 15 A bez fabrycznej wtyczki.
- Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami wynosi 1022 mm.
- Wodę doprowadzającą i odprowadzającą wodę o długości 2 m w komplecie.

- Kosz na naczynia 1x PB50D01.
- Kosz na sztućce 1x PHOOS04.
- Kosz uniwersalny 1x PB50G02.
- Wodę doprowadzający wodę 2m.
- Wodę odprowadzający wodę 2m.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w barach, restauracjach, hotelach oraz piekarniach i cukierniach obsługujących blachy GN 1/1. Wysoka wydajność sprawia, że

system odnajdzie się w stołówkach, szpitalach oraz obiektach szybkiej gastronomii.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 1315

Linia: PURA

Model: SPF525

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 8.4

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 400

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

