
Zmywarka do naczyń i blach, kosz 500x500 mm, system płukania HTR+, wbudowany zmiękcacz, 600x690x1315 mm, SMEG SPF526S



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709348755

EAN13: 8017709348755

UPC: -

Cena produktu:

**31 365,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę pamiętać, że produkt jest przeznaczony do użytku w miejscach publicznych, takich jak restauracje, hotele, itp.

Elektroniczne sterowanie obsługuje 10 konfigurowalnych programów, w których można ustawić czas, temperaturę oraz ciśnienie mycia. Urządzenie mieści do 7 pojemników GN 1/1 lub 6 blach EN 600x400 przy wysokości załadunku wynoszącej 400 mm. System płukania HTR-plus oraz pompa AdaptWash o zmiennej prędkości regulują parametry pracy zależnie od wybranego cyklu.

- Maksymalna wydajność wynosząca 60 koszy lub 1080 naczyń na godzinę przy pełnym obciążeniu.
 - System HTR-plus automatycznie dostosowuje objętość wody do każdego załadunku podczas cyklu płukania.
 - Możliwość mycia do 6 blach EN 600x400 mm lub 7 pojemników GN 1/1
-

jednoczenie.

- Elektroniczne sterowanie z 10 konfigurowalnymi programami mycia i czytelnym wyświetlaczem TFT.
- Temperatura mycia utrzymywana w zakresie 60-70 °C, a płukania w przedziale 65-87 °C.

Konstrukcja o podwójnych ściankach wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304 i zawiera tężczony zbiornik o pojemności 11 l. Pięciostopniowy system filtracji z mikrofiltrami o średnicach 0,89 mm i 0,51 mm zatrzymuje zanieczyszczenia przed pompami. Wbudowany zmiękczacz wody z funkcją ciągłej regeneracji zapobiega powstawaniu osadów wapiennych w trakcie pracy.

- Pięciostopniowy system filtracji ze stali nierdzewnej usuwa zanieczyszczenia o wielkości do 0,51 mm.
- Wbudowany zmiękczacz wody z ciągłą regeneracją zapobiega osadzaniu się kamienia wewnątrz urządzenia.
- Pompa spustowa z systemem czyszczenia wymiany wody w zbiorniku podczas każdego cyklu.
- Tężczony zbiornik o pojemności 11 l bez ostrych krawędzi ułatwia codzienne czyszczenie komory.
- Drzwi z systemem przeciwwagi mogą zostać zablokowane w pozycji półotwartej dla osuszenia wnętrza.

Urządzenie o wymiarach 600 x 690 x 1315 mm wymaga podłączenia do sieci 400 V i dysponuje łączną mocą 8,4 kW. Model ten posiada regulowane nóżki oraz tylny panel ze stali nierdzewnej, co ułatwia ustawienie w ciągu technologicznego. Maksymalna wysokość odpływu wynosi 600 mm dzięki zastosowaniu zintegrowanej pompy spustowej.

- Wymagane zasilanie trójfazowe 400 V przy całkowitej mocy przyłączeniowej wynoszącej 8,4 kW.
 - Podwyższona konstrukcja o wysokości 1315 mm poprawia ergonomię pracy przy
-

załadunku naczyń.

- Zintegrowana pompa spustowa umożliwia odprowadzenie wody na maksymalną wysokość 600 mm.
- Moduł Wi-Fi umożliwia połączenie z systemem SmegConnect Pro w celu zdalnej diagnostyki.

-
- Kosz uniwersalny PB50G02.
 - Kratka KIT-WG500.
 - Wąż doprowadzający wodę 2 m.
 - Wąż odprowadzający wodę 2 m.

Urządzenie sprawdzi się w hotelach, restauracjach oraz piekarniach i cukierniach wymagających mycia blach EN 600x400. Wysoka wydajność pozwala na obsługę szpitali, stołówek oraz punktów szybkiej gastronomii.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 690

Wysokość (mm): 1315

Linia: PURA

Model: SPF526S

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 8.4

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nabojszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 400

Zmiękcacz wody: Tak

Producent: SMEG
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

