

Zmywarka kapturowa, kosz 600x500 mm, system płukania HTR+, 734x750x1523 mm, SMEG SPH625



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709348977

EAN13: 8017709348977

UPC: -

Cena produktu:

**40 590,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis techniczny jest dokumentem informacyjnym i nie stanowi oferty. Szczegóły techniczne i cennik znajdują się w cenniku.

Zmywarka obsługuje 10 konfigurowalnych programów, sterowanych elektronicznie za pomocą wyświetlacza TFT z wskaźnikiem postępu cyklu i alarmem końca pracy. System AdaptWash dostosowuje ciśnienie mycia, a funkcja Soft-Start chroni szkło przed uszkodzeniem poprzez stopniowe zwiększanie ciśnienia wody. Urządzenie mieści do 7 blach GN 1/1 lub 6 blach EN 600x400, zapewniając przepustowość na poziomie 1080 naczyń na godzinę.

- Wydajność maksymalna wynosi 60 koszy lub 2160 kieliszków w ciągu godziny pracy.
- Temperatura płukania utrzymywana jest w zakresie 65-87 °C dla zachowania higieny.

- System HTR+ zarządza objętością wody, zużywając od 1,8 l do 2,5 l na jeden cykl.
- Wysokość załadunku 470 mm pozwala na mycie wysokich naczyń i tac.

Konstrukcja opiera się na tłoczonym zbiorniku o pojemności 22 l wykonanym ze stali nierdzewnej AISI 304, co eliminuje ostre krawędzie. Pięciostopniowy system filtracji z czujnikiem kontroli zatrzymuje zanieczyszczenia, chroniąc pompę myjącą i odpływów przed uszkodzeniem. Pompa spustowa realizuje czyszczenie wymianę wody w trakcie cyklu, usuwając zabrudzenia przed fazą płukania.

- Dwuwarstwowa konstrukcja kaptura zapewnia izolację termiczną i redukcję hałasu do poziomu 59,9 dBA.
- Ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej są odporne na intensywną eksploatację.
- Programy samoczyszczenia wspomagają utrzymanie wnętrza komory w czystości po zakończeniu zmiany.
- Elektroniczne dozowniki detergentu i nabijaszczacza podają środki chemiczne bez ingerencji obsługi.

Urządzenie wymaga przyłącza elektrycznego 400 V o mocy 10 kW, z możliwością alternatywnych konfiguracji zasilania. Przy uniesionym kapturze wysokość całkowita wynosi 2040 mm, co należy uwzględnić przy planowaniu miejsca pracy. Zmywarka wyposażona jest w regulowane nóżki oraz węże doprowadzające i odprowadzające o długości 2 m.

- Wymiary zewnętrzne urządzenia to 734 x 750 x 1523 mm przy zamkniętym kapturze.
- Maksymalna wysokość odpływu wynosi 1000 mm dzięki wbudowanej pompie spustowej.
- Przyłącze wody o średnicy DN15 wymaga ciśnienia wejściowego w zakresie 100-1000 kPa.
- Urządzenie posiada stopień ochrony IPX4 oraz wbudowany port USB i opcjonalnie Wi-Fi.

- Kosh na naczynia 1x PB60D01.
 - Kosh na sztućce 1x PHOOS03.
 - Kosh uniwersalny 1x PB60G01.
 - W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
 - W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.
-

Zmywarka jest przeznaczona do intensywnej pracy w hotelach, restauracjach oraz du?ych stołówkach i szpitalach. Dzi?ki mo?liwo?ci mycia blach EN 600x400 sprawdzi si? równie? w piekarniach, cukierniach oraz punktach szybkiej gastronomii.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 734
Głębokość (mm): 750
Wysokość (mm): 1523
Linia: PURA
Model: SPH625
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 10
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Rozmiar kosza (mm): 600 x 500
Dozownik nablyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 470
Producent: SMEG
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze (mm): 2040
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

