
Zmywarka kapturowa, kosz 600x500 mm, system płukania HTR+, odzysk ciepła, 734x750x1523 mm, SMEG SPH625H



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709348991

EAN13: 8017709348991

UPC: -

Cena produktu:

**46 740,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Model SPH625H obsługuje 10 konfigurowalnych programów sterowanych elektronicznie za pomocą wyświetlacza TFT z wskaźnikiem postępu cyklu i alarmem końcowym. System SHR+ odzyskuje ciepło z pary wodnej, co eliminuje jej emisję do pomieszczenia i ogranicza zużycie energii o 25%. Zmienna prędkość pompy myjącej AdaptWash oraz funkcja Soft-Start chroni szkło przed uszkodzeniem podczas startu cyklu.

- Wydajność na poziomie 60 koszy na godzinę pozwala umyć do 1080 naczyń lub 2160 kieliszków.
 - Komora o wysokości załadunku 470 mm mieści 7 blach GN 1/1 lub 6 blach EN 600x400.
 - System HTR+ automatycznie dostosowuje objętość wody płuczącej, zużywając od
-

1,8 do 2,5 l na cykl.

- Minimalna temperatura mycia wynosi 60-70 °C, a p?ukania 65-87 °C.

Konstrukcja o podwójnych ?ciankach z t?oczonym zbiornikiem o pojemno?ci 22 l ze stali nierdzewnej AISI 304 u?atwia czyszczenie. 5-stopniowy system filtracji z czujnikiem kontroli wychwytuje zanieczyszczenia o wielko?ci do 0,51 mm, chroni?c pompy przed uszkodzeniem. Standardowa pompa spustowa realizuje cz??ciow? wymian? wody w trakcie mycia, usuwaj?c ci??kie zabrudzenia ze zbiornika.

- Ramiona myj?ce i p?ucz?ce wykonane ze stali nierdzewnej s? odporne na intensywn? eksploatacj?.
- Programy samoczyszcz?ce wspomagaj? utrzymanie higieny wn?trza urz?dzenia po zako?czeniu pracy.
- Elektroniczne dozowniki detergentu i nab?yszczacza precyzyjnie podaj? chemi? w jednostkach g/l.
- Wska?niki na panelu informuj? o braku nab?yszczacza oraz detergentu w pojemnikach.

Zmywarka SPH625H wymaga przy??cza elektrycznego 400 V o mocy 10 kW oraz doprowadzenia wody o ci?nieniu 100-1000 kPa. Urz?dzenie o szeroko?ci 734 mm i g??boko?ci 750 mm osi?ga wysoko?? 2040 mm przy ca?kowicie uniesionym kapturze. Dzi?ki systemowi SHR+ nie jest wymagany monta? dodatkowego okapu nad urz?dzeniem.

- Wysoko?? urz?dzenia z zamkni?tym kapturem wynosi 1523 mm na regulowanych n?dkach.
- Przy??cze wody o ?rednicy DN15 oraz odp?yw DN20 z w??ami o d?ugo?ci 2 m.
- Mo?liwo?? pracy z koszami o wymiarach 600x500 mm oraz 500x500 mm.
- Stopie? ochrony IPX4 zapewnia odporno?? obudowy na zachlapania.

-
- Kosz na naczynia 1x PB60D01.
-

-
- Kosz na sztućce 1x PHOOS03.
 - Kosze uniwersalne 1x PB60G01.
 - W?? doprowadzaj?cy wod? 2 m.
 - W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w hotelach, restauracjach oraz piekarniach i cukierniach wymagaj?cych mycia blach EN 600x400. Wydajno?? 60 koszy na godzin? pozwala na efektywne wykorzystanie w sto?ówkach, szpitalach oraz obiektach szybkiej gastronomii.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 734
Głębokość (mm): 750
Wysokość (mm): 1523
Linia: PURA
Model: SPH625H
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 10
Sterowanie: Elektroniczne
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Rozmiar kosza (mm): 600 x 500
Dozownik nablyszczacza: Tak
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 470
Producent: SMEG
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze (mm): 2040
Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

