

Automatyczny ekspres do kawy RQK2B z ekranem dotykowym | pojemnik 2l | podłączenie do wody | czarny



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQK2B

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 065,11 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Automatyczny ekspres do kawy RQK2B z ekranem dotykowym (pojemnik 2l) podłączenie do wody | czarny

Urządzenie przygotowuje espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato, americano oraz gorące mleko, spienione mleko i gorącą wodę. Menu można rozszerzyć o własne pozycje, na przykład ristretto czy podwójne cappuccino, a do 100 własnych receptur zapisać w pamięci. Ekspres nadaje się również do parzenia zielonej herbaty i innych herbat liściastych.

Wydajność wynosi 90 filiżanek espresso na godzinę, a pompa pracuje pod ciśnieniem 19 bar.

Korpus w kolorze czarnym ma wymiary 300x540x490 mm i waży 17 kg. Paskie żarna ze stali nierdzewnej o średnicy 64 mm oferują 9-stopniową regulację stopnia zmielenia pokrętelem. Wymienna grupa zaparząjąca 7-14 g pozwala na regularne czyszczenie; opcjonalnie dostępna jest grupa XL 14-20 g.

Sterowanie odbywa się przez dotykowy wyświetlacz 7 cali o wysokiej rozdzielczości, z interfejsem po polsku i w wielu innych językach. Napoje przedstawione są graficznie, a liczba kaw dostępnych za jednym dotknięciem ustala się na ekranie. Parametry kafelego napoju konfiguruje się indywidualnie: objętość w ml, moc, temperaturę, długość zaparzania, ilość pianki mlecznej czy pojemność gorącej wody.

- System spieniania mleka z automatycznym zaworem regulującym przepływ pary i mleka według jego temperatury
 - Regulowana wylewka na wysokości od 90 do 170 mm, dopasowana do filiżanek i wysokich szklanek
 - Zbiornik na kawę 1,2 kg, pojemnik na fusy z czujnikiem mieszczący do 40 krętek
 - 2 wejścia USB i Wi-Fi do wgrywania filmów, logo i zdjęć na ekran
-

Ekspres można podpiąć bezpośrednio do przyłącza wody i odpływu, co eliminuje częste uzupełnianie zbiornika. Funkcja telemetrii rejestruje wykonane procesy konserwacyjne i ułatwia planowanie przeglądów technicznych. Grupa zaparząjąca i moduł mleczny tworzą jeden wspólny program, wspomagany animacjami instruktażowymi i automatycznymi powiadomieniami.

Zestaw zsykowy z otworem wylotowym kieruje krętki kawowe prosto do pojemnika w szafce pod urządzeniem, co sprawdza się w lokalach o dużym ruchu. W zestawie znajdują się instrukcja obsługi, zsyk na fusy, węzeł do przyłączenia wody, węzeł do odpływu i kabel zasilający. Moc urządzenia to 1,7 kW przy zasilaniu 230 V. Do dokupienia pozostaje lodówka na mleko RQM90, moduł pędniczy MDB oraz rodki czyszczące CC60 i ASCOR Express.

Model	RESTOQUALITY
Wersja	1.0
Wersja 2.0	2.0
Wersja 3.0	3.0
Wersja 4.0	4.0
Wersja 5.0	5.0
Wersja 6.0	6.0
Wersja 7.0	7.0
Wersja 8.0	8.0
Wersja 9.0	9.0
Wersja 10.0	10.0
Wersja 11.0	11.0
Wersja 12.0	12.0
Wersja 13.0	13.0
Wersja 14.0	14.0
Wersja 15.0	15.0
Wersja 16.0	16.0
Wersja 17.0	17.0
Wersja 18.0	18.0
Wersja 19.0	19.0
Wersja 20.0	20.0
Wersja 21.0	21.0
Wersja 22.0	22.0
Wersja 23.0	23.0
Wersja 24.0	24.0
Wersja 25.0	25.0
Wersja 26.0	26.0
Wersja 27.0	27.0
Wersja 28.0	28.0
Wersja 29.0	29.0
Wersja 30.0	30.0
Wersja 31.0	31.0
Wersja 32.0	32.0
Wersja 33.0	33.0
Wersja 34.0	34.0
Wersja 35.0	35.0
Wersja 36.0	36.0
Wersja 37.0	37.0
Wersja 38.0	38.0
Wersja 39.0	39.0
Wersja 40.0	40.0
Wersja 41.0	41.0
Wersja 42.0	42.0
Wersja 43.0	43.0
Wersja 44.0	44.0
Wersja 45.0	45.0
Wersja 46.0	46.0
Wersja 47.0	47.0
Wersja 48.0	48.0
Wersja 49.0	49.0
Wersja 50.0	50.0
Wersja 51.0	51.0
Wersja 52.0	52.0
Wersja 53.0	53.0
Wersja 54.0	54.0
Wersja 55.0	55.0
Wersja 56.0	56.0
Wersja 57.0	57.0
Wersja 58.0	58.0
Wersja 59.0	59.0
Wersja 60.0	60.0
Wersja 61.0	61.0
Wersja 62.0	62.0
Wersja 63.0	63.0
Wersja 64.0	64.0
Wersja 65.0	65.0
Wersja 66.0	66.0
Wersja 67.0	67.0
Wersja 68.0	68.0
Wersja 69.0	69.0
Wersja 70.0	70.0
Wersja 71.0	71.0
Wersja 72.0	72.0
Wersja 73.0	73.0
Wersja 74.0	74.0
Wersja 75.0	75.0
Wersja 76.0	76.0
Wersja 77.0	77.0
Wersja 78.0	78.0
Wersja 79.0	79.0
Wersja 80.0	80.0
Wersja 81.0	81.0
Wersja 82.0	82.0
Wersja 83.0	83.0
Wersja 84.0	84.0
Wersja 85.0	85.0
Wersja 86.0	86.0
Wersja 87.0	87.0
Wersja 88.0	88.0
Wersja 89.0	89.0
Wersja 90.0	90.0
Wersja 91.0	91.0
Wersja 92.0	92.0
Wersja 93.0	93.0
Wersja 94.0	94.0
Wersja 95.0	95.0
Wersja 96.0	96.0
Wersja 97.0	97.0
Wersja 98.0	98.0
Wersja 99.0	99.0
Wersja 100.0	100.0

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 300

Głębokość (mm): 540

Wysokość (mm): 490

Napięcie zasilania: 230 V

Moc elektryczna (kW): 1.7

Waga (kg): 17

Wydajność (kg/24h): 90

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

