

Automatyczny ekspres do kawy RQK8S z ekranem dotykowym | pojemnik 8l | podłączenie do wody | srebrny



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQK8S

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 065,11 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Informacje o produkcie: Automatyczny ekspres do kawy RQK8S z ekranem dotykowym i pojemnikiem 8l. Podłączenie do wody. Srebrny.

Urządzenie przygotowuje espresso, lungo, americano, cappuccino, latte, latte macchiato oraz gorące mleko, spienione mleko i wodę. Menu można rozszerzyć o własne receptury, na przykład ristretto lub podwójne wersje napojów. Ekspres nadaje się również do parzenia zielonej herbaty i innych herbat liściastych.

Wydajność deklarowana przez producenta to 90 filiżanek espresso na godzinę, a zalecana produkcja to 100 kaw dziennie.

Korpus w kolorze srebrnym ma wymiary 414x540x490 mm i waży 17 kg. W środku pracuje jeden młynek z paskami żarnami ze stali nierdzewnej o średnicy 64 mm, z regulacją stopnia mielenia pokrętelem w skali dziewięciostopniowej. Pompa generuje ciśnienie 19 bar, a zasilanie wynosi 230 V przy mocy 1,7 kW.

- Zbiornik na kawę o pojemności 1,2 kg.
- Pojemnik na fusy z czujnikiem, mieści do 40 krępek kawowych.
- Tacka ociekowa o pojemności 1 l.

Sterowanie odbywa się przez dotykowy wyświetlacz 7-calowy o wysokiej rozdzielczości, z interfejsem w języku polskim i wielu innych językach. Napoje przedstawione są graficznie, a na ekranie można ustawić dowolną liczbę kaw dostępnych jednym dotknięciem. Do zapamiętania jest do 100 własnych receptur z modyfikacją parametrów: objętości w ml, mocy kawy, długości zaparzania, siły ciśnienia krępek, temperatury, ilości pianki i spienionego mleka oraz parametrów gorącej wody.

System spieniania mleka posiada automatyczny zawór regulujący przepływ pary i mleka w zależności od jego temperatury. Mleko można pobierać z podpiętej zewnętrznej lodówki za pomocą węża. Regulowana wylewka obejmuje zakres wysokości od 90 do 170 mm, co pozwala obsługiwać zarówno filiżanki, jak i wysokie szklanki.

Ekspres oferuje dwa wejścia USB oraz połączenie Wi-Fi, dzięki którym można wgrywać własne filmy, logo i zdjęcia. Funkcja telemetrii rejestruje wykonane procesy konserwacyjne i ułatwia planowanie przeglądów technicznych.

Możliwe jest podpięcie urządzenia bezpośrednio do przyłącza wody i odpływu, co eliminuje konieczność uzupełniania zbiornika. Zestaw zsypowy z otworem wylotowym kieruje kręпки kawowe prosto do pojemnika umieszczonego w szafce pod ekspresem, co sprawdza się w lokalach o dużym ruchu. Grupa zaparząjąca 7-14 g jest wyjmowana, a czyszczenie grupy zaparząjącej i modułu mlecznego odbywa się w jednym programie automatycznym; animacje instruktażowe i powiadomienia wspierają konserwację.

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 414

Głębokość (mm): 540

Wysokość (mm): 490

Napięcie zasilania: 230 V

Moc elektryczna (kW): 1.7

Waga (kg): 17

Wydajność (kg/24h): 90



