

Zmywarka kapturowa RQX1200 P DD RC | 500x500 | sterowanie elektromechaniczne | odzysk ciepła | podwójne ścianki | 675x675x1440



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQX1200 P DD RC

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**19 336,83 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Przeznaczenie: RQX1200 P DD RC | 500x500 | Sterowanie elektromechaniczne | Odzysk ciepła | Podwójne ścianki | 675x675x1440


Do dyspozycji są trzy programy mycia o długości 90, 120 i 180 s oraz cykl cięgiy prowadzony do momentu zatrzymania ręcznego. Mycie odbywa się w temperaturze 60°C, a pukanie wyparzające w 85°C, co pozwala spełnić wymagania sanepidu. Funkcja Thermostop blokuje start wyparzania, dopóki woda nie osiągnie wymaganej temperatury. System SOFT START stopniowo podnosi ciśnienie wody podczas cyklu, dzięki czemu szkło nie pęka.

- Wydajność 40 koszy na godzinę, maksymalna wysokość naczyni 420 mm
- Zużycie wody na cykl mycia: 3 l
- Moc całkowita 11,25 kW, grzałka bojlera 6 kW, grzałka zbiornika 4,5 kW
- Bojler 7 l i zbiornik roboczy 45 l, zasilanie 400 V

System odzysku ciepła wykorzystuje parę wodną z komory do wstępnego podgrzewania wody zasilającej, co pozwala zaoszczędzić do 30% energii i ogranicza ilość ciepła oraz pary wydostającej się do pomieszczenia. Kaptur z podwójnymi ściankami poprawia izolację termiczną i akustyczną, redukując hałas podczas pracy. Elektroniczny wyświetlacz pokazuje temperatury mycia i mycia.

Korpus wykonano ze stali nierdzewnej, a dolne i górne ramiona myjące również są stalowe; ramiona myjące powstały z tworzywa. Filtr wykonano z materiału kompozytowego, dodatkowo w zestawie znajduje się filtr ze stali nierdzewnej. Wydajna pompa myjąca i elektrozawór zapobiegający cofaniu wody wspierają stabilną pracę, a termostat bezpieczeństwa chroni urządzenie przed przegrzaniem. Nóżki pozwalają wypoziomować zmywarkę na stanowisku.

W standardzie dostarczane są dwa kosze 500x500, pojemnik na sztućce, dozownik płynów myjących i dozownik nabijaszczacza, wąż zasilający 3/4 cala oraz wąż odpływowy. Urządzenie nie ma pompy spustowej. Producent zaleca podłączenie do zmiękczacza wody, który ogranicza osadzanie kamienia i zwiększa wydajność płynów nawet o 30%. Gwarancja wymaga pierwszego uruchomienia przez technika z uprawnieniami E1, E3 wraz z wypełnioną listą kontrolną.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 675

Głębokość (mm): 675

Wysokość (mm): 1440

Napięcie zasilania: 400 V

Pojemność bojlera (L): 7

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Odzysk energii: Tak

Moc całkowita (kW): 11.25

Moc grzałki bojlera (kW): 6

Dozownik płynu myjącego: Tak

Długość cyklu (s): 90/180

Pojemność zbiornika (L): 45

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: