Kocioł warzelny gazowy z grzaniem pośrednim | opcja mieszadła | ekran dotykowy | 48 kW | 400 l | 1320x1330x1070 mm | RQK-405GR

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQK-405GR
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

52 190,01 zł z podatkiem

Opis produktu:

Urz?dzenie wykonano ze stali nierdzewnej. Dno zbiornika warzelnego ma grubo?? 3 mm, a wymiary zewn?trzne wynosz? 1320x1330x1070 mm przy masie 240 kg. Grzanie po?rednie realizowane jest par? wodn? wytwarzan? w przestrzeni mi?dzy p?aszczami, a zbiornik ogrzewacza mie?ci 65 l.

Pokrywa wyposa?ona jest w zawiasy samobalansuj?ce, co u?atwia prac? przy du?ych naczyniach. Kocio? stoi na nogach regulowanych, co pozwala dopasowa? wysoko?? robocz? do stanowiska.

Sterowanie odbywa si? przez panel z ekranem dotykowym. Moc grzania regulowana jest w 10-stopniowej skali, dodatkowo dost?pna jest bezstopniowa regulacja temperatury. Zap?on palnika jest automatyczny, realizowany elektrod? jonizacyjn?. Czas nagrzewania od 20 do 90 °C wynosi 80 minut.

- Moc grzewcza 48 kW, gaz G20, przy??cze gazowe 1/2"
- Zasilanie elektryczne 230 V, automatyczne nape?nianie wod?
- Podwójny system bezpiecze?stwa, certyfikaty TÜV i B11

Kocio? posiada kran spustowy 2" z zabezpieczeniem przed przypadkowym u?yciem oraz przy??cza wody zimnej i uzdatnionej 1/2". Przy pracy na niefiltrowanej wodzie z sieci zalecany jest zmi?kczacz, który chroni urz?dzenie przed zakamienieniem. Konstrukcja u?atwia utrzymanie czysto?ci na co dzie?.

Na zamówienie dost?pne jest mieszad?o zamontowane na sta?e, z mo?liwo?ci? dostosowania ramion i ?opat pod rodzaj produktu. Spaliny mo?na odprowadza? do komina lub okapu; opcjonalny komin do odprowadzania spalin jest dost?pny za dop?at?. Warunkiem udzielenia gwarancji jest lista kontrolna pierwszego uruchomienia podpisana przez technika z uprawnieniami E1 i E3.

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: