
Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-30CPE-U-25 | 34 kg/24h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | kostka sześcián | 25x25x23 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-30CPE-U-25

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**14 160,38 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zamknięty system komór daje zwarte i twarde kostki o wymiarach 25x25x23 mm i masie 13 g każda. Każda partia powstaje ze świeżej wody. Wydajność zależy od warunków pracy: 27 kg na dobę przy otoczeniu 10°C i wodzie 10°C, 26 kg przy 21°C/15°C oraz 18 kg przy 32°C/21°C.

- Zużycie wody: 0,26 m³/24h przy temperaturze otoczenia i wody 10°C.
 - Zakres pracy: otoczenie 1 - 40°C, woda zasilająca 5 - 35°C.
 - Ciśnienie wody zasilającej: 0,07 - 0,8 MPa.
-

Obudowa wykonano ze stali nierdzewnej, przystosowanej do intensywnej eksploatacji i regularnego mycia. Automatyczne p?ukanie po cyklu oraz zamkni?ty obieg wody ograniczaj? ryzyko zanieczyszcze? w trakcie produkcji. Wersja UltraCube dodatkowo wykorzystuje promieniowanie UV-C do sanityzacji powietrza i wody.

Elektroniczny sterownik daje dost?p do ustawie? urz?dzenia, a magnetyczna pompa DC o regulowanej pr?dko?ci utrzymuje stabilny przep?yw i zmniejsza ryzyko wycieku. Skraplacz pracuje na powietrzu, wi?c instalacja nie wymaga dodatkowego obiegu wody. Czynnik ch?odniczy to R290 w ilo?ci 0,065 kg.

Zbiornik na wod? jest wyjmowany, filtr powietrza mo?na czy?ci?, a uszczelk? drzwi wymieni? bez ingerencji serwisu, co upraszcza utrzymanie higieny. Urz?dzenie ma wymiary 398x451x695 mm, wa?y 36 kg i pobiera 0,215 kW. N?ki reguluje si? w zakresie 92 - 127 mm, a zasilanie wynosi 1/220 - 240V/50Hz. Pompa spustowa nie wyst?puje w wyposa?eniu.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 398

Głębokość (mm): 451

Wysokość (mm): 695

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V


Pompa spustowa: Nie

Moc elektryczna (kW): 0.215

Pojemność zasobnika (kg): 11.5

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **S-25**
Weight: 13 g