
Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-130PE-U-32 | 116 kg/24h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | kostka sześciian | 32x32x32 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-130PE-U-32

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**31 540,28 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Urządzenie przeznaczone do lokali gastronomicznych, które potrzebują stałego zapasu lodu w kostce bez instalowania osobnego pojemnika magazynowego. Wbudowany zasobnik mieści około 50 kg lodu, więc produkcja i pobieranie odbywają się w jednym korpusie. Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala na pracę bez dodatkowego obiegu wody skraplacza.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego mycia. Wymiary urządzenia to 704x506x1210 mm, masa netto wynosi 72 kg, a nóżki reguluje się w zakresie 70 - 110 mm, co ułatwia poziomowanie podłożenia

wodnego. Zasilanie stanowi standardowe 1/220 - 240V/50Hz, moc urządzenia to 0,615 kW.

- Czynnik chłodniczy R290 w ilości 0,14 kg
- Ciśnienie wody zasilającej: 0,07 - 0,8 MPa
- Zakres pracy: temperatura otoczenia 1 - 40°C, woda 5 - 35°C

Zamknięty system komór formuje zwarte i twarde kostki o wymiarach 32x32x32 mm; pojedyncza kostka waży 31 g, a każda partia powstaje ze świeżej wody. Wydajność zależy od warunków: 108 kg/24h przy 10°C otoczenia i wody, 98 kg/24h przy 21°C i 15°C oraz 91 kg/24h przy 32°C i 21°C. Zużycie wody w warunkach bazowych wynosi 0,4 m³/24h.

Elektroniczny sterownik daje dostęp do ustawień, a magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody i zmniejsza ryzyko wycieków. Automatyczne pukanie między cyklami oraz hermetyczny obieg roboczy ograniczają możliwość wtórnego zanieczyszczenia lodu. Wersja UltraCube dodatkowo dezynfekuje powietrze i wodę promieniowaniem UV-C.

Czynności serwisowe upraszczają trzy rozwiązania: wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza nadający się do mycia oraz wymienna uszczelka drzwi zasobnika. Dzięki temu rutynowa higiena nie wymaga wezwania serwisu, a wymienną uszczelkę przed użyciem drzwi. Urządzenie nie posiada pompy spustowej.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok


Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 704

Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 1210
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.615
Pojemność zasobnika (kg): 50

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **XL-32**
Weight: 31 g