

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-130APE-U | 125 kg/24h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | kostka sześcián | 28x28x32 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-130APE-U

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**30 424,05 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Produkcja lodu zależy od warunków panujących w lokalu: przy 21°C otoczenia i wodzie 15°C kostkarka daje 110 kg/24h, a przy 32°C i 21°C spada do 95 kg/24h. Dopuszczalny zakres pracy obejmuje temperaturę otoczenia od 1 do 40°C oraz wodę zasilającą od 5 do 35°C pod ciśnieniem 0,07 - 0,8 MPa. Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala uruchomić maszynę bez dodatkowego obiegu wody, a zużycie wody wynosi 0,52 m³/24h w warunkach nominalnych.

- Zasilanie jednofazowe 1/220 - 240V/50Hz, moc urządzenia 0,58 kW.
- Czynnik chłodniczy R290 w ilości 0,147 kg.

Zamknięty system komór formuje zwarte, twarde kostki, a każda partia powstaje ze świeżej wody. Automatyczne pukanie po cyklu oraz zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia produktu. Wersja UltraCube dodatkowo wykorzystuje promieniowanie UV-C do sanityzacji zarówno powietrza, jak i wody biorącej udział w procesie.

Elektroniczny sterownik daje szybki dostęp do ustawień maszyny. Magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody i zmniejsza ryzyko przecieków. Obudowa ze stali nierdzewnej jest przygotowana na intensywną eksploatację w zapleczu gastronomicznym.

- Wyjmowany zbiornik na wodę ułatwia codzienne czyszczenie.
- Filtr powietrza przeznaczony do mycia oraz wymienna uszczelka drzwi skracają czas czynności serwisowe.

Model korzysta z osobno dobieranego zasobnika na lód; producent wskazuje modele B-140SB, B-210SB i B-340SB jako kompatybilne. Wymiary urządzenia to 560x700x880 mm, a masa netto wynosi 78 kg. Pompa spustowa nie jest częścią wyposażenia tego modelu.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 560

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 880

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Pompa spustowa: Nie
