

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240APE-U-23 | 210 kg/24h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | kostka sześcián | 28x28x23 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-240APE-U-23

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**38 394,45 zł z
podatkiem**

Opis produktu:


Produkcja lodu zależy od warunków pracy: przy 21°C otoczenia i 15°C wody kostkarka daje 170 kg na dobę, a przy 32°C i 21°C spada do 150 kg. Każda partia kostek powstaje ze świeżej wody, a zamknięty system komór zapewnia ich zwartość i twardą strukturę. Skraplacz pracuje na powietrzu, więc instalacja nie wymaga dodatkowego obiegu wody. Czynnik chłodniczy to R290 w ilości 0,147 kg.

- Zakres temperatur pracy: 1 - 40°C otoczenia i 5 - 35°C wody.
 - Ciśnienie wody zasilającej: 0,07 - 0,8 MPa, zużycie 0,61 m³/24h.
 - Zasilanie 1/220 - 240V/50Hz, moc urządzenia 0,87 kW, waga netto 69 kg.
-

Knowledge Transfer

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 560
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 880
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.87

Galeria produktu:



Model	0.14254	0.1054	0.03654
iso-200	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60 (180)
iso-240	N/A	N/A	76.002
iso-260	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60 (180)
iso-280	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60 (180)
iso-300	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-320	N/A	N/A	76.30° ± 1.60
iso-340	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60 (180)	76.30° ± 1.60 (180)
iso-360	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60 (180)	76.30° ± 1.60 (180)
iso-380	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60 (180)	76.30° ± 1.60 (180)
iso-400	N/A	16.31	16.31 ± 0.16
iso-420	N/A	N/A	16.4
iso-440	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60	76.30° ± 1.60
iso-460	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-480	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-500	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-520	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-540	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-560	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-580	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-600	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-620	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-640	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-660	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-680	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-700	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-720	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-740	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-760	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-780	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-800	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-820	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-840	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-860	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-880	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-900	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-920	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-940	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-960	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-980	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1000	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1020	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1040	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1060	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1080	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1100	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1120	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1140	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1160	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1180	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1200	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1220	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1240	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1260	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1280	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1300	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1320	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1340	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1360	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1380	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1400	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1420	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1440	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1460	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1480	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1500	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1520	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1540	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1560	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1580	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1600	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1620	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1640	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1660	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1680	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1700	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1720	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1740	N/A	76.30°	76.30° ± 1.60
iso-1760	N/A		

PrestaShop