

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240DWPE-U | 210 kg/24h | chłodzona wodą | sanityzacja UVC | kostka sześcián | 28x28x32 mm

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: IM-240DWPE-U

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**37 250,55 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Urządzenie przeznaczone jest do lokali o dużym zapotrzebowaniu na lód, gdzie ciepło ze skraplacza nie może trafić do pomieszczenia - stąd układ chłodzenia wodnego wymagający poprawnie zaprojektowanego obiegu wody. Kostkarka pracuje jako moduł bez własnego zasobnika, więc lód odbiera się do osobno dobieranego pojemnika. Producent wskazuje kompatybilne modele B-340SB, F-650-44S, F-950-48S oraz F-1025-52S.

Wydajność zależy od warunków pracy: 209 kg/24h przy otoczeniu 10°C i wodzie 10°C, 196 kg/24h przy 21°C i 15°C oraz 179 kg/24h przy 32°C i 21°C. Zamknięty system

komór daje zwarte, twarde kostki, a cykl p?ukania i zamkni?ty obieg wody podnosi poziom higieny produkcji. Elektroniczny sterownik daje dost?p do ustawie?, a magnetyczna pompa DC o regulowanej pr?dko?ci utrzymuje stabilny przep?yw i zmniejsza ryzyko wycieków.

- Sanityzacja UV-C powietrza i wody wspiera higien? procesu (wersja UltraCube).
- Czynnik ch?odniczy R290 w ilo?ci 0,147 kg; moc urz?dzenia 0,76 kW.
- Ci?nienie wody zasilaj?cej 0,07 - 0,8 MPa; temperatura wody 5 - 35°C.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji i cz?stego czyszczenia. Wymiary modu?u to 1084x700x500 mm przy masie netto 82 kg. Konstrukcja dopuszcza zestawienie do trzech jednostek w konfiguracji 1 x DPE/DNE plus 2 x XPE/XNE, co zwi?ksza ??czn? produkcj? lodu bez zajmowania wi?kszej powierzchni podstawy.

Wyjmowany zbiornik na wod?, filtr powietrza nadaj?cy si? do mycia oraz wymienna uszczelka drzwi u?atwiaj? zabiegi higieniczne i serwisowe. Zasilanie wynosi 1/220 - 240V/50Hz, a zakres temperatury otoczenia to 1 - 40°C. Model nie posiada pompy spustowej.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 1084

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 500

Czynnik chłodniczy: R290


Napięcie zasilania: 230 V

Pompa spustowa: Nie

Moc elektryczna (kW): 0.76

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

[illegible]