

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240XWPE | 210 kg/24h | chłodzona wodą | kostka sześcián | 28x28x32 mm

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: IM-240XWPE

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**36 023,63 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C produkcja sięga 209 kg na dobę, natomiast przy warunkach 32°C / 21°C spada do 179 kg/24h. Skraplacz chłodzony wodę ogranicza oddawanie ciepła do pomieszczenia, co ma znaczenie przy instalacji w ciasnych zapleczech; wymaga to jednak poprawnie zaprojektowanego obiegu wody. Cięnienie zasilania powinno mieć się w zakresie 0,07 - 0,8 MPa, temperatura wody od 5°C do 35°C, a otoczenia od 1°C do 40°C.

- Czynnik chłodniczy R290 w ilości 0,147 kg.
- Zasilanie 1/220 - 240V/50Hz, moc urządzenia 0,76 kW.

Obudowę wykonano ze stali nierdzewnej przystosowanej do intensywnej eksploatacji i czyszczenia. Zamknięty system komór daje zwarte, twarde kostki, a każda partia powstaje ze świeżej wody. Automatyczne pukanie oraz zamknięty obieg wody zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas pracy.

Elektroniczny sterownik daje prosty dostęp do ustawień, a magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stabilny przepływ i ogranicza możliwość wycieków. Wymienna uszczelka drzwi, zdejmowany pojemnik na wodę i filtr powietrza umożliwiają łatwe umycie i serwisowanie. Wersja Cube nie posiada sanitizacji UV-C ani wbudowanej pompy spustowej.

Konstrukcję można zestawić maksymalnie z trzech modułów: 1 x DPE/DNE oraz 2 x XPE/XNE, podnosząc łączną produkcję bez zwiększania podstawy. Lód trafia do zasobnika zewnętrznego; kompatybilne modele to B-340SB, F-650-44S, F-950-48S i F-1025-52S. Korpus ma wymiary 1084x700x500 mm i wagę netto 78 kg.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 1084
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 500
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.76

Atrybuty produktu:
