

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-13W0PE-E | 116 kg/24h | chłodzona wodą | sanityzacja UVC | pompa spustowa | kostka sześcián



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-130WPE-E

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**33 477,53 zł z
podatkiem**


Opis produktu:

Zamknij te komory formuj zwarte kostki sześcienné o wymiarach 28x28x32 mm i masie 23 g każda. Wydajność zależy od warunków pracy: 108 kg/24h przy otoczeniu 10°C i wodzie 10°C, 109 kg/24h przy 21°C i 15°C oraz 99 kg/24h przy 32°C i 21°C. Urządzenie pracuje na czynniku R290 (0,147 kg) i wymaga zasilania 1/220 - 240V/50Hz przy mocy 0,53 kW.

- Automatyczne przepukanie i zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia produkcji.
 - Sanityzacja UV-C obejmuje zarówno powietrze, jak i wodę w obiegu.
 - Magnetyczna pompa DC reguluje prędkość, utrzymując stabilny przepływ i mniejsze ryzyko wycieku.
-

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji. Wbudowany zasobnik mieści około 50 kg lodu, więc urządzenie nie potrzebuje osobnego pojemnika. Korpus ma wymiary 704x506x1210 mm i waży netto 71 kg; nóżki reguluje się w zakresie 70 - 110 mm. Instalacja wymaga doprowadzenia wody o ciśnieniu 0,07 - 0,8 MPa i wąż ciwiewie zaprojektowanego obiegu spustowego - wbudowana pompa spustowa ułatwia odprowadzanie wody.

Elektroniczny sterownik daje szybki dostęp do ustawień. Czynności serwisowe upraszczają elementy do demontażu: zbiornik na wodę wyjmuje się bez narzędzi, filtr powietrza czyści się regularnie, a uszczelka drzwi jest wymienna. Dopuszczalny zakres warunków pracy to temperatura otoczenia 1 - 40°C i woda 5 - 35°C.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 704
Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 1210
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.53
Pojemność zasobnika (kg): 50

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L- STANDARD**
Weight: 23 g