
Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240APE-U-32 | 210 kg/24h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | kostka sześcián | 32x32x32 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-240APE-U-32

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**39 114,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240APE-U-32 jest urządzeniem do produkcji kostki lodu. Wyposażona jest w system sanityzacji UVC, który zapewnia higienę lodu. Urządzenie jest chłodzone powietrzem i nie wymaga dodatkowego obiegu wody. Kosztowność eksploatacji jest niską dzięki zastosowaniu czynnika R290.

Kostkarka nie ma własnego pojemnika na lód, więc pod modułem ustawia się zasobnik dobrany osobno. Producent deklaruje zgodność z modelami B-140SB, B-210SB i B-340SB. Urządzenie pracuje w temperaturze otoczenia od 1 do 40°C, a temperatura wody zasilającej może mieścić się w zakresie od 5 do 35°C.

Korpus ze stali nierdzewnej jest przygotowany na intensywną eksploatację i regularne czyszczenie. Moduł ma wymiary 560x700x880 mm i wagę netto 70 kg. Powietrzny skraplacz pozwala pracować bez dodatkowego obiegu wody skraplacza, a w układzie chłodniczym znajduje się 0,147 kg czynnika R290.

-
- Zasilanie: 1/220 - 240V/50Hz, moc urządzenia 0,87 kW
 - Ciężnienie wody zasilającej: 0,07 - 0,8 MPa
 - Pompa spustowa nie występuje w tym modelu

Zamknięty system komór formuje zwarte i twarde kostki o masie 31 g każda, a każda partia powstaje ze świeżej wody. Sterowanie realizuje elektroniczny moduł z łatwym dostępem do ustawień, a magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody i zmniejsza ryzyko wycieku.

-
- Wydajność 220 kg/24h przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C
 - Wydajność 200 kg/24h przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C
 - Wydajność 160 kg/24h przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C
 - Zużycie wody 0,6 m³/24h przy 10°C otoczenia i 10°C wody

Automatyczne pękanie oraz zamknięty obieg wody zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia w trakcie produkcji lodu. W odmianie UltraCube dodatkowym wsparciem higieny jest sanityzacja UV-C powietrza i wody. Serwis ułatwiają wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza, który można czyścić, oraz wymienna uszczelka drzwi.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 560
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 880
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.87
