

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240DWPE-U-32 | 210 kg/24h | chłodzona wodą | sanityzacja UVC | kostka sześćcian | 32x32x32 mm

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: IM-240DWPE-U-32

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**38 911,05 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zamknięty system komór daje zwarte i twarde kostki sześciennie o wymiarach 32x32x32 mm i masie 31 g każda. Wydajność zależy od warunków pracy: 190 kg/24h przy otoczeniu 10°C i wodzie 10°C, 175 kg/24h przy 21°C i 15°C oraz 160 kg/24h przy 32°C i 21°C. Urządzenie pracuje w zakresie temperatury otoczenia 1 - 40°C i temperatury wody 5 - 35°C.

Każda partia lodu powstaje z wody pobieranej na nowo, a automatyczne pukanie wraz z zamkniętym obiegiem ograniczają ryzyko zanieczyszczenia produktu.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej przystosowanej do intensywnej eksploatacji i regularnego mycia. Skraplacz chłodzony wodą ogranicza oddawanie ciepła do pomieszczenia, co ma znaczenie przy montażu w ciasnych zapleczach; instalacja wymaga jednak poprawnie zaprojektowanego obiegu wody. Ciężnienie zasilania powinno mieścić się w przedziale 0,07 - 0,8 MPa.

- Czynnik chłodniczy R290 w ilości 0,147 kg.
- Moc urządzenia 0,785 kW, zasilanie 1/220 - 240V/50Hz.
- Wymiary korpusu 1084x700x500 mm, masa netto 74 kg.

Elektroniczny sterownik daje dostęp do ustawień urządzenia, a magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody i zmniejsza ryzyko wycieków. Wersja UltraCube dodatkowo dezynfekuje powietrze i wodę promieniowaniem UV-C, wspierając higienę całego procesu produkcji lodu.

Utrzymanie czystości ułatwiają rozwiązania serwisowe: zbiornik na wodę można wyjąć, filtr powietrza czyścić samodzielnie, a uszczelnienie drzwi wymienić bez rozbierania obudowy.

Lód odbiera się do osobno dobieranego zasobnika zewnętrznego; model współpracuje z pojemnikami B-340SB, F-650-44S, F-950-48S i F-1025-52S. Konstrukcja pozwala połączyć maksymalnie trzy moduły, czyli jeden DPE/DNE i dwa XPE/XNE, dzięki czemu zwiększa produkcję lodu bez zajmowania dodatkowej powierzchni podstawy.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 1084

Wysokość (mm): 500


Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Pompa spustowa: Nie

Moc elektryczna (kW): 0.785

100



Weight: 31 g

[illegible]