

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65WPE-F-Q | 65 kg/24 h | chłodzona wodą | pompa spustowa | kostka kula | fi 45 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-65WPE-F-Q

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**56 051,10 zł z
podatkiem**

Opis produktu:


Urządzenie formuje kostki w kształcie kuli o fi 45 mm, które sprawdzają się przy efektywnym podawaniu drinków. Skraplacz wodny pozwala postawić kostkarkę tam, gdzie ciepło nie powinno trafiać do pomieszczenia; wymaga to jednak poprawnie zaprojektowanego obiegu wody. Produkcja działa w zakresie temperatur otoczenia od 1 do 40°C oraz wody od 5 do 35°C.

Wydajność zależy od warunków pracy: 62 kg/24 h przy otoczeniu 10°C i wodzie 10°C, 60 kg/24 h przy 21°C i 15°C oraz 56 kg/24 h przy 32°C i 21°C. Elektroniczny sterownik daje dostęp do ustawień, a pompa DC regulująca obroty utrzymuje stabilny przepływ

wody i zmniejsza ryzyko przecieków. Automatyczne pękanie i zamknięty obieg wody ograniczają możliwość zanieczyszczenia lodu. Czynnik chłodniczy R290 (0,11 kg), moc urządzenia 0,28 kW, zasilanie 1/220 - 240V/50Hz.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przygotowana pod intensywną eksploatację i częste mycie. Wymiary 633x506x860 mm, waga netto 54 kg. Nóżki reguluje się w zakresie 90 - 125 mm, co ułatwia poziomowanie przy montażu. Ciśnienie wody zasilającej powinno mieścić się między 0,07 a 0,8 MPa.

- Zasobnik wbudowany, pojemność 26 kg lodu, bez potrzeby osobnego pojemnika.
- Pompa spustowa w standardzie wersji FlexiCube.
- Zbiornik na wodę wyjmowany, filtr powietrza mywalny, uszczelka drzwi wymienna.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 633
Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 860
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 0.28
Pojemność zasobnika (kg): 26

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Model	$\alpha = 0.0010$	$\alpha = 0.0050$	$\alpha = 0.0100$
IM-104	18.30 ^a	18.30 ^a + 18.40 ^b	30.30 ^a + 30.40 ^b + 18.40 ^b
IM-105	N/A	N/A	N/A
IM-106	18.30 ^a	18.30 ^a + 18.40 ^b	30.30 ^a + 30.40 ^b + 18.40 ^b
IM-200 2D 10	N/A	18.40	18.40 + 18.40 ^b
IM-200 2D 15	N/A	18.30 ^a	30.30 ^a
IM-700	N/A	N/A	N/A
IM-710	N/A	N/A	N/A
IM-116	18.30 ^a	18.30 ^a + 18.40 ^b	30.30 ^a + 30.40 ^b + 18.40 ^b
IM-117	18.30 ^a + 18.40 ^b	N/A	30.30 ^a + 30.40 ^b + 18.40 ^b
IM-140	18.30 ^a	18.30 ^a + 18.40 ^b	30.30 ^a + 30.40 ^b + 18.40 ^b
IM-141	18.30 ^a	18.30 ^a	30.30 ^a + 30.40 ^b + 18.40 ^b
IM-476	N/A	18.30	18.30 + 18.40 ^b
IM-500	N/A	N/A	N/A
IM-500	18.30 ^a	18.30 ^a + 18.40 ^b	30.30 ^a + 30.40 ^b + 18.40 ^b
IM-501	N/A	30.30 ^a	30.30 ^a + 30.40 ^b + 18.40 ^b
IM-1000	N/A	30.30 ^a	30.30 ^a + 30.40 ^b
IM-100	N/A	30.30 ^a	30.30 ^a + 30.40 ^b
IM-100	N/A	30.30 ^a	30.30 ^a + 30.40 ^b
IM-200A	2x	N/A	18.40x
IM-200B	2x	N/A	18.40x + 18.40 ^b
IM-200C	2x	N/A	18.40x + 18.40 ^b
IM-100	2x	N/A	18.40x
IM-100	2x	N/A	18.40x
IM-300	2x	N/A	18.40x
IM-400	2x	N/A	18.40x
IM-400	2x	N/A	18.40x