

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65PE-U-LM | 65 kg/24 h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | kostka duża | 48x58x48 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-65PE-U-LM

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**37 960,88 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wydajność lodu (kg/24h) w zależności od temperatury otoczenia (°C):
10°C: 45 kg/24h, 15°C: 38 kg/24h, 21°C: 31 kg/24h, 25°C: 25 kg/24h, 32°C: 15 kg/24h.


Wydajność zależy od warunków pracy: 45 kg/24 h przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C, 38 kg/24 h przy 21°C i 15°C oraz 31 kg/24 h przy 32°C i 21°C. Duża objętość kostki sprawia, że topnieje wolniej niż kostka standardowa. Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala pracować bez dodatkowego obiegu wody, a czynnikiem chłodniczym jest R290 w ilości 0,11 kg.

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej przystosowanej do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia. Wersja UltraCube wykorzystuje sanityzację UV-C powietrza i wody, a automatyczny cykl przepukania z zamkniętym obiegiem wody ogranicza ryzyko

zanieczyszczenia podczas produkcji.

- Wyjmowany zbiornik na wodę i filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia.
- Wymienna uszczelka drzwi upraszcza czynności serwisowe i higieniczne.
- Magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości stabilizuje przepływ i ogranicza wycieki.

Elektroniczny sterownik daje łatwy dostęp do ustawień. Urządzenie o wymiarach 633x509x860 mm i wadze netto 48 kg pobiera 0,29 kW, zasilane jest napięciem 1/220 - 240V/50Hz i zużywa 0,3 m³ wody na dobę w warunkach 10°C. Regulowane nożyki w zakresie 90 - 125 mm ułatwiają wypoziomowanie, a ciśnienie wody zasilającej powinno mieścić się w przedziale 0,07 - 0,8 MPa. Zakres pracy obejmuje temperaturę otoczenia 1 - 40°C i wodę 5 - 35°C.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 633
Głębokość (mm): 509
Wysokość (mm): 860
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.29
Pojemność zasobnika (kg): 26

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Model	0.1030	0.1038	0.0400
10.16A	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16B	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16C	18.31°	18.31°	30.30° ± 0.10° (R)
10.16D	18.31°	18.31°	30.30° ± 0.10° (R)
10.16E	N/A	30.30°	30.30° ± 0.10° (R)
10.16F	N/A	N/A	18.44°
10.16G	18.31°	18.31°	30.30° ± 0.10° (R)
10.16H	18.31°	18.31° ± 0.10° (R)	30.30° ± 0.10° (R)
10.16I	18.31°	18.31° ± 0.10° (R)	30.30° ± 0.10° (R)
10.16J	N/A	18.31°	30.30° ± 0.10° (R)
10.16K	N/A	N/A	N/A
10.16L	18.31°	18.31°	30.30° ± 0.10° (R)
10.16M	N/A	30.30°	30.30° ± 0.10° (R)
10.16N	N/A	30.30°	30.30° ± 0.10° (R)
10.16O	N/A	30.30°	30.30° ± 0.10° (R)
10.16P	N/A	N/A	18.44° ± 0.10° (R)
10.16Q	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16R	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16S	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16T	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16U	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16V	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16W	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16X	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16Y	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16Z	N/A	N/A	30.30° ± 0.10° (R)
10.16A	N/A	N/A	18.44°
10.16B	N/A	N/A	18.44°
10.16C	N/A	N/A	18.44°
10.16D	N/A	N/A	18.44°
10.16E	N/A	N/A	18.44°
10.16F	N/A	N/A	18.44°
10.16G	N/A	N/A	18.44°
10.16H	N/A	N/A	18.44°
10.16I	N/A	N/A	18.44°
10.16J	N/A	N/A	18.44°
10.16K	N/A	N/A	18.44°
10.16L	N/A	N/A	18.44°
10.16M	N/A	N/A	18.44°
10.16N	N/A	N/A	18.44°
10.16O	N/A	N/A	18.44°
10.16P	N/A	N/A	18.44°
10.16Q	N/A	N/A	18.44°
10.16R	N/A	N/A	18.44°
10.16S	N/A	N/A	18.44°
10.16T	N/A	N/A	18.44°
10.16U	N/A	N/A	18.44°
10.16V	N/A	N/A	18.44°
10.16W	N/A	N/A	18.44°
10.16X	N/A	N/A	18.44°
10.16Y	N/A	N/A	18.44°
10.16Z	N/A	N/A	18.44°