
Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65PE-F-LM | 65 kg/24 h | chłodzona powietrzem | pompa spustowa | kostka duża | 48x58x48 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-65PE-F-LM

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**38 671,20 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Nie należy go używać w domu. Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją nie są objęte gwarancją.

Produkcja zależy od warunków otoczenia: przy temperaturze powietrza 10°C i wody 10°C urządzenie daje 45 kg lodu na dobę, przy 21°C i 15°C spada to do 38 kg, a przy 32°C i 21°C do 31 kg. Skraplacz chłodzony jest powietrzem, więc nie wymaga dodatkowego obiegu wody. Czynnik chłodniczy R290 (0,11 kg) pracuje w zakresie temperatur otoczenia 1 - 40°C i wody 5 - 35°C.

Kostki LM o wymiarach 48x58x48 mm mają dużą objętość, dzięki czemu topnieją wolniej niż standardowe kostki. Magnetyczna pompa DC ze zmienną prędkością stabilizuje przepływ wody, a zamknięty obieg wraz z automatycznym cyklem pukania ogranicza ryzyko zanieczyszczenia podczas produkcji.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i przystosowana do intensywnej eksploatacji oraz regularnego czyszczenia. Wymiary korpusu to 633x509x860 mm przy wadze netto 49 kg, a nóżki reguluje się w zakresie 90 - 125 mm, co ułatwia poziomowanie pod blatem lub w zabudowie. Zasilanie: 1/220 - 240V/50Hz, moc urządzenia 0,29 kW.

Elektroniczny sterownik zapewnia łatwy dostęp do ustawień. Wersja FlexiCube posiada wewnętrzny pompowy spustowy, która odprowadza wodę nawet bez grawitacyjnego spadku. Ciśnienie wody zasilającej może mieć się w przedziale 0,07 - 0,8 MPa, a zużycie wody przy warunkach 10°C/10°C wynosi 0,3 m³ na dobę.

- Wyjmowany zbiornik na wodę upraszcza codzienne czynności higieniczne
- Filtr powietrza nadaje się do czyszczenia, a uszczelka drzwi jest wymienna
- Zasobnik wbudowany może mieć około 26 kg lodu, bez potrzeby osobnego pojemnika



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 633

Głębokość (mm): 509

Wysokość (mm): 860

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V


Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 0.29

Pojemność zasobnika (kg): 26

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Model		E-0450	E-0505	E-0450S
IM-150A		78.30° ± 1° E-RD	78.30° ± 1° E-RD	78.30° ± 1° E-RD
IM-240D		N/A	N/A	78.30° ± 1° E-RD
IM-240S		78.30° ± 1° E-RD	78.30° ± 1° E-RD	78.30° ± 1° E-RD
XKH0-20.0 & 37.0		78.30°	78.30°	78.30° ± 1° E-RD
XKH0-20.0 & 37.0		N/A	N/A	78.30° ± 1° E-RD
XKH-950		N/A	N/A	48.4°
FM-150		78.30°	78.30° ± 1° E-RD	78.30° ± 1° E-RD
FM-150S		78.30° ± 1° E-RD	78.30° ± 1° E-RD	78.30° ± 1° E-RD
XKH-480		78.30°	78.30° ± 1° E-RD	78.30° ± 1° E-RD
XKH-470		N/A	78.30	78.30 ± 1° E-RD
FM-400		N/A	N/A	78.30 ± 1° E-RD
FM-400		78.30°	78.30° ± 1° E-RD	78.30° ± 1° E-RD
FM-750		78.30°	78.30°	78.30 ± 1° E-RD
FM-1000		N/A	78.30°	78.30 ± 1° E-RD
FM-2000		N/A	78.30°	78.30 ± 1° E-RD
FM-240S	2x	N/A	N/A	78.45°
FM-240S	2x	N/A	N/A	78.45°
XKH0-20.0 & 37.0	2x	N/A	N/A	78.45°
FM-150	2x	N/A	N/A	78.45°
FM-150	2x	N/A	N/A	78.45°
FM-480	2x	N/A	N/A	78.45°
FM-480	2x	N/A	N/A	78.45°
FM-480	2x	N/A	N/A	78.45°