

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65WPE-Q | 65 kg/24 h | chłodzona wodą | kostka kula | fi 45 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-65WPE-Q

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

54 040,05 zł z
podatkiem

Opis produktu:

Karduska die ludo/Neubau: 30-00000-0 | 45 kg/10 l | 18/20 cm/20 | 1/20 cm/20 | 1/20 cm/20

Produkcja lodu zależy od warunków pracy: 27 kg na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C, 25 kg przy 21°C i 15°C oraz 22 kg przy 32°C i 21°C. Elektroniczny sterownik daje prosty dostęp do ustawień, a magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody i zmniejsza ryzyko wycieku.

- Zasobnik wbudowany o pojemności 17 kg lodu, bez potrzeby osobnego pojemnika.
- Skraplacz chłodzony wodą, ciśnienie zasilania 0,07 - 0,8 MPa.
- Czynnik chłodniczy R290 w ilości 0,11 kg.

Automatyczne p?ukanie po ka?dym cyklu i zamkni?ty obieg wody ograniczaj? mo?liwo?? zanieczyszczenia kostki podczas produkcji. Wersja Cube nie posiada sanityzacji UV-C

Knowledge Transfer

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 633
Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 860
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.315
Pojemność zasobnika (kg): 17

Diagram of a ball with diameter $\varnothing 45\text{mm}$.

Ice type: Ball
Weight: 45 g

Model	1-1000	1-10000	1-50000
10-15A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
10-20A	N/A	N/A	10.16 ^a
10-25A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
20-25A 2P2		70.80	14.42 14.42 14.42
20-45A	N/A	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
20-50A	N/A	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
40-15A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
40-20A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
40-25A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
40-40A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
40-45A	N/A	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
40-50A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
60-15A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
60-20A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
60-25A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
60-40A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
60-45A 2P2		70.80	14.42 14.42 14.42
60-50A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
80-15A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
80-20A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
80-25A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
80-40A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
80-45A	N/A	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
80-50A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
100-15A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
100-20A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
100-25A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
100-40A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
100-45A	N/A	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a
100-50A	13.37 ^a	10.16 ^a	10.16 ^a 10.16 ^a 10.16 ^a