

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240DWPE-32 | 210 kg/24h | chłodzona wodą | kostka sześćcian | 32x32x32 mm

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: IM-240DWPE-32

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**37 721,03 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zamknięty system komór daje zwarte, twarde kostki o masie 31 g każda, a każda partia powstaje ze świeżej wody. Automatyczne pukanie oraz zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia w trakcie produkcji. Wydajność zależy od warunków pracy: 190 kg/24h przy 10°C otoczenia i wody, 175 kg/24h przy 21°C/15°C oraz 160 kg/24h przy 32°C/21°C.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia. Elektroniczny sterownik daje dostęp do ustawień, a magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stabilny przepływ wody i

zmniejsza ryzyko wycieków. Urządzenie pracuje na czynniku R290 (0,147 kg), pobiera moc 0,785 kW i jest zasilane napięciem 1/220 - 240V/50Hz.

- Wymiary korpusu: 1084x700x500 mm, masa netto 74 kg.
- Ciśnienie wody zasilającej: 0,07 - 0,8 MPa, temperatura wody 5 - 35°C.
- Zakres temperatury otoczenia: 1 - 40°C.

Konstrukcję można zestawiać maksymalnie z trzech modułów, co pozwala zwiększyć efektywność produkcji bez powiększania podstawy. Lód odbiera się do zasobnika dobieranego osobno; kompatybilne modele to B-340SB, F-650-44S, F-950-48S i F-1025-52S. Wersja Cube nie posiada sanitizacji UV-C ani wbudowanej pompy spustowej.

- Wyjmowany zbiornik wody ułatwia codzienną higienę.
- Filtr powietrza nadaje się do czyszczenia, uszczelka drzwi jest wymienna.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 1084

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 500

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Pompa spustowa: Nie

Moc elektryczna (kW): 0.785

Atrybuty produktu:
