

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240XWPE-23 | 210 kg/24h | chłodzona wodą | kostka sześćcian | 28x28x23 mm

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: IM-240XWPE-23

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**37 001,48 zł z
podatkiem**

Opis produktu:


Zamknięty system komór daje zwarte i twarde kostki o masie 17 g każda. Przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C urządzenie osiąga 190 kg/24h, a przy 21°C i 15°C spada to do 170 kg/24h. W najcieplejszych warunkach (32°C otoczenia, 21°C wody) produkcja wynosi 166 kg/24h.

- Automatyczne pukanie i zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko skażenia lodu podczas produkcji.
- Maksymalne parametry pracy: temperatura otoczenia 1 - 40°C, temperatura wody 5 - 35°C.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia. Skraplacz chłodzony wodą sprawdza się tam, gdzie ciepło nie może być oddawane do pomieszczenia; instalacja wymaga odpowiednio zaprojektowanego obiegu wody o ciśnieniu 0,07 - 0,8 MPa. Czynnik chłodniczy R290 (0,147 kg), zasilanie 1/220 - 240V/50Hz, moc 0,77 kW, wymiary 1084x700x500 mm, waga netto 70 kg.

Elektroniczny sterownik daje prosty dostęp do konfiguracji, a magnetyczna pompa DC o regulowanej prędkości utrzymuje stabilny przepływ i zmniejsza szansę na wyciek. Wersja Cube nie ma sanitizacji UV-C ani wbudowanej pompy spustowej.


Konstrukcja pozwala zestawić maksymalnie trzy moduły w układzie 1 x DPE/DNE oraz 2 x XPE/XNE, podnosząc efektywność produkcji bez powiększania podstawy. Lód odbiera się do zasobnika dobieranego osobno; kompatybilne modele to B-340SB, F-650-44S, F-950-48S i F-1025-52S. Wyjmowany pojemnik na wodę, myjący filtr powietrza oraz wymienna uszczelka drzwi ułatwiają zabiegi higieniczne i serwisowe.



Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 1084
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 500
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.77

Atrybuty produktu:



Model	δ 1450A	δ 1550A	δ 3450A
Exp 100A	70.30° $\pm$ 0.30°	71.60°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 100B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 200A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 200B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 300A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 300B	N/A	N/A	70.30°
Exp 400A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 400B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 500A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 500B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 600A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 600B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 700A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 700B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 800A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 800B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 900A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 900B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1000A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1000B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1100A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1100B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1200A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1200B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1300A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1300B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1400A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1400B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1500A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1500B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1600A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1600B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1700A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1700B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1800A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1800B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1900A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 1900B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 2000A	70.30°	70.30°	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30
Exp 2000B	N/A	N/A	70.30° $\pm$ 0.10° $\pm$ 0.30