

Szafa chłodnicza cukiernicza o wysokiej wilgotności 900 l, GEMM ADP/40H



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: ADP/40H

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**30 481,80 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wszystkie dane techniczne i opis produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Wszelkie zmiany bez ostrzeżenia nie są gwarantowane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- System chłodzenia typu "Gentle" z pośrednią, łagodną wentylacją.
- Elektroniczna sonda do precyzyjnej kontroli poziomu wilgotności.
- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej z izolacją o grubości 75 mm.
- Cyfrowy panel sterowania dotykowego LCD o przekątnej 2,8 cala.
- Automatyczne rozmrażanie gorącym gazem oraz automatyczne odparowanie skroplin.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Wszelkie zmiany bez ostrzeżenia nie są gwarantowane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Wszelkie zmiany bez ostrzeżenia nie są gwarantowane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

- 45020511 - Para przewodnic na blachy 60x80 cm
- 45020512 - Półka Rilsan 60x80 cm
- 45020515 - Półka ze stali nierdzewnej 60x80 cm

- 42000560 - Blacha ze stali nierdzewnej 40x60x2h cm
- 42000562 - Blacha ze stali nierdzewnej 40x60x3h cm
- 45020520 - Blacha ze stali nierdzewnej 60x80x2h cm
- 45000540 - Zestaw 4 kó?ek Ø 100 mm
- 45000565 - System nadzoru Wi-Fi
- 40200560 - Cz?stotliwo?? 60Hz

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-6 tygodni

Szerokość (mm): 790

Głębokość (mm): 1080

Wysokość (mm): 2140

Chłodzenie: dynamiczne

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Materiał: Stal nierdzewna

Pojemność (L): 900

Klasa klimatyczna: 5

Ilość drzwi: 1

Sterowanie: Dotykowe

Odszranianie: automatyczne

Agregat: Wewnętrzny

Pojemność: 40 blach 600x400 mm

Zakres temperatur (°C): -2/+8°C

Między prowadnicami (mm): 16.5

Rodzaj prowadnic (GN): 600 x 400 EN

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



