

Stół mroźniczy 3 drzwiowy, bez blatu, gastronomiczny GN 1/1, GEMM TGB7D/170S

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: TGB7D/170S

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**21 208,04 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. W przypadku konieczności tłumaczenia na inny język, należy się kierować wersją w języku polskim.

- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Elektroniczny panel sterowania dotykowego 2.8" z wyświetlaczem cyfrowym.
- Automatyczne rozmrażanie przy pomocy grzałek oraz automatyczne odparowanie skroplin.
- Izolacja o grubości 50 mm zapewniająca stabilność termiczną.
- Wnętrze przystosowane do pojemników GN 1/1 z 7 pozycjami prowadnic na każde drzwi.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. W przypadku konieczności tłumaczenia na inny język, należy się kierować wersją w języku polskim.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. W przypadku konieczności tłumaczenia na inny język, należy się kierować wersją w języku polskim.

- 40202600 - Moduł 2 szuflad mroźniczych 1/2 (dopłata)
- 40200500 - Półka GN 1/1

- 45100240 - Półka GN 1/1 ze stali nierdzewnej
- 40200506 - Para przewodnic do półki GN 1/1
- 40105050 - Taca GN 1/1 h 40 mm ze stali nierdzewnej
- 40105060 - Taca GN 1/1 h 65 mm ze stali nierdzewnej
- 40105070 - Taca GN 1/1 h 100 mm ze stali nierdzewnej
- 40105080 - Pokrywka GN 1/1 ze stali nierdzewnej
- 40200530 - Zestaw 4 kółek Ø 125 (2 z blokad?)
- 40203015 - Oświetlenie LED dla 3 drzwi (dopłata)
- 45000565 - System nadzoru Wi-Fi (dopłata)
- 40200560 - Człotliwo?? 60Hz

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-6 tygodni

Szerokość (mm): 1750

Głębokość (mm): 690

Wysokość (mm): 810

Chłodzenie: dynamiczne

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Materiał: Stal nierdzewna

Pojemność (L): 414

Klasa klimatyczna: 5

Ilość drzwi: 3

Sterowanie: Dotykowe

Odszranianie: automatyczne

Agregat: Wewnętrzny

Pojemność: GN 1/1 ruszt

Zakres temperatur (°C): -15/-20°C

Między przewodnicami (mm): 75

Rodzaj przewodnic (GN): 1/1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

