

Zmywarka do akcesoriów, kosz 570x570 mm, 685x750x1710 mm, SMEG UW5757D



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709207946

EAN13: 8017709207946

UPC: -

Cena produktu:

**33 825,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę o przeczytanie instrukcji obsługi przed użyciem urządzenia.

Elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem 4-cyfrowym umożliwia wybór jednego z trzech programów o czasach 120 sekund, 240 sekund lub trybu ciągłego. System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę gotowania 85 °C oraz stabilne ciśnienie wody. Funkcja Soft-start stopniowo zwiększa ciśnienie pompy myjącej o mocy 1600 W, co chroni zawartość kosza przed gwałtownym uderzeniem wody.

- Wydajność urządzenia wynosi 30 koszy na godzinę przy zużyciu 5 l wody na jeden cykl.
- System Thermostop pilnuje, aby gotowanie rozpoczęło się dopiero po osiągnięciu wymaganej temperatury w bojlerze.
- Wysokość załadunku 650 mm pozwala na mycie wysokich naczyń oraz tac i blach piekarniczych.

- Dozowniki detergentu i nab?yszczacza z manualn? regulacj? automatycznie podaj? chemi? w trakcie pracy.

Konstrukcja z pojedyncz? ?ciank? wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, a zbiornik o pojemno?ci 36 l posiada spawane prowadnice kosza. Dwustopniowy system filtracji ze stali nierdzewnej zatrzymuje zanieczyszczenia, chroni?c pomp? myj?c? i utrzymuj?c przejrzysto?? wody w uk?adzie. Ramiona myj?ce i p?ucz?ce wykonane ze stali nierdzewnej s? rozmieszczone na górze i na dole komory dla pe?nego pokrycia wod?.

- Zbiornik o pojemno?ci 36 l jest spawany, co ogranicza gromadzenie si? osadów i resztek ?ywno?ci.
- Filtry zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej stanowi? element dwustopniowego systemu filtracji.
- Podwójne, wywa?one drzwi ograniczaj? ucieczk? ciep?a i u?atwiaj? dost?p do wn?trza komory.

Urz?dzenie o wymiarach 685 x 750 x 1710 mm wymaga zasilania trójfazowego 400 V i przy??cza o mocy 9 kW. Zmywarka stoi na regulowanych nó?kach, a jej wysoko?? przy ca?kowicie otwartych drzwiach wzrasta do 1985 mm. W zestawie znajduj? si? w??e doprowadzaj?ce i odprowadzaj?ce wod? o d?ugo?ciach odpowiednio 2,5 m i 2 m.

- Maksymalna wysoko?? odp?ywu dla wbudowanej pompy spustowej wynosi 800 mm.
- Przy??cze wody o ?rednicy DN15 wymaga temperatury zasilania w zakresie od 5 °C do 60 °C.
- G??boko?? urz?dzenia przy otwartych drzwiach wynosi 1110 mm, co nale?y uwzgl?dni? w ci?gu technologicznym.

- Kosz uniwersalny 1x WB5757G01.
- W?? doprowadzaj?cy wod? 2,5 m.
- W?? odprowadzaj?cy wod? 2 m.

- Wężki do detergentu i nabłyszczacza o długości 2,2 m.

Urządzenie jest przystosowane do pracy w hotelach, restauracjach oraz piekarniach i cukierniach potrzebujących mycia blach Euronorm. Dzięki wydajności 30 koszy na godzinę sprawdzi się również w szpitalach, stołówkach i dużych zakładach cateringowych.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 685

Głębokość (mm): 750

Wysokość (mm): 1710

Model: UW5757D

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 9

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 570x570

Dozownik nabłyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 650

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



