
Piec konwekcyjny, 4 blachy, elektromechaniczny, 798x747x563 mm, zawias uchylny, SMEG ALFA410-2

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: 8017709270100

EAN13: 8017709270100

UPC: -

Cena produktu:

**7 257,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę pamiętać, iż niniejsze dane techniczne mają charakter poglądowy. Wszelkie zmiany bez ostrzeżenia nie są wykluczone.

Urządzenie pracuje w trybie termoobiegu z wykorzystaniem grzałki pierścieniowej o mocy 5000 W oraz jednego wentylatora zmieniającego kierunek obrotów. Manualny panel sterowania pozwala na ustawienie czasu w zakresie 1-60 minut lub pracy ciągłej oraz temperatury od 50 do 270 °C. Stan pracy sygnalizują pomarańczowa i zielona lampka kontrolna oraz alarm dźwiękowy po zakończeniu cyklu.

- Wentylator o mocy 180 W pracuje z prędkością 2850 obr./min, zmieniając kierunek obrotów naprzemiennie.
 - Grzałka pierścieniowa o mocy 5000 W zapewnia warunki w komorze o pojemności brutto 115,6 l.
 - System zabezpieczający automatycznie wyłącza elementy grzejne w momencie
-

otwarcia uchylnych drzwi pieca.

- Prowadnice z chromowanego drutu pomieszczą 4 blachy przy zachowaniu 77 mm odległości między nimi.

Wnętrze pieca wykonano ze stali nierdzewnej, co ułatwia usuwanie zabrudzeń po zakończeniu zmiany. Konstrukcja drzwi z podwójną szybą umożliwia otwarcie wewnętrznego szkła za pomocą specjalnego klipsa w celu dokładnego wyczyszczenia. Możliwość demontażu deflektora pozwala na swobodny dostęp do okolic wentylatora podczas mycia komory.

- Wewnętrzna komora ze stali nierdzewnej o wymiarach 672 x 437 x 340 mm jest odporna na korozję.
- Podwójna szyba w drzwiach z systemem otwierania klipsem ułatwia utrzymanie czystości powierzchni szklanych.
- Zdejmowany deflektor umożliwia dotarcie do trudnodostępnych miejsc wewnętrznej komory pieczenia.
- Klasa wodoszczelności IPX3 chroni podzespoły urządzenia przed przypadkowym zachlapaniem podczas prac porządkowych.

Piec wymaga zasilania trójfazowego 400 V, jednak producent przewidział także możliwość podłączenia pod napięcie 230 V. Urządzenie o szerokości 798 mm posiada regulowane nóżki, które ułatwiają stabilne ustawienie na blacie lub podstawie. Należy uwzględnić, że przy całkowicie otwartych drzwiach głębokość urządzenia wzrasta do 1145 mm.

- Wymiary zewnętrzne 798 x 747 x 563 mm pozwalają na montaż w ciągach technologicznych.
 - Moc przyłączeniowa wynosi 5,3 kW przy zasilaniu 400 V 3N lub 230 V.
 - Przewód zasilający o długości 170 cm wyprowadzony jest z tyłu urządzenia obok komina.
 - Waga netto 51,2 kg wymaga stabilnego podłoża o odpowiedniej nośności w miejscu montażu.
-

Piec znajdzie zastosowanie w barach, kawiarniach, piekarniach oraz hotelach obsługujących średnie natężenie ruchu. Parametry techniczne pozwalają na wykorzystanie go w punktach szybkiej gastronomii, stołówkach oraz placówkach handlu detalicznego.

ALFA410-2

ALFA410-2

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 798

Głębokość (mm): 747

Wysokość (mm): 563

Model: ALFA410-2

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 5.3

Ilość półek: 4

Sterowanie: Manualne

Rodzaj pojemników: 1/1 GN

Rodzaj pojemników: EN 600 x 400

Rodzaj wytwarzania pary: Natryskowy

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

